



VULTREX MPG, G-123 & G-124

Petro-Canada Vultrex MPG, G-123 un G-124 ir plaša pielietojuma alumīnija kompleksa ziedes ar augstām darbaspējām zemās un augstās temperatūrās un augstu mehānisko stabilitāti smagās slodzēs. Petro-Canada Vultrex ziedes lieliski pretojas izskalošanai ar ūdeni, augstā eļļas viskozitāte un uzlabojošās piedevas nodrošina smērvielass plēvītes noturību un metālu aizsardzību pret dilšanu.

Vultrex MPG, G-123 un G-124 grupa sastāv no 5 dažādiem produktiem, kas nodrošina pareizas ziedes izvēli atkarībā no pārsūkņējamības, darba temperatūrām un slodzes.

Jauno tehnoloģiju priekšrocības:

* ilgstoši aizsargā detaļas pret dilšanu; labi pielīpst metāla virsmām un nodrošina nemainīgu eļļas kārtiņu arī smagos darba apstākļos un triecienslodzēs; saglabā nemainīgas eļļošanas īpašības un darbaspējas ļoti plašā temperatūru diapazonā.

Pielietojums

Vultrex sērijas ziedes ieteicams lietot smagi slogotās iekārtās kā, piemēram: celtniecībā, lauksaimniecībā, kalnrūpniecībā, rūpniecībā, mežizstrādē u.c..

Vultrex MPG EP 2 ieteicams lietot vietās, kur ir lielas darba jeb saskarvirsmas, rites un slīdes guļņos, slīdvirsmām, lēniem vai vidējiem savstarpējiem ātrumiem.

Vultrex MPG EP 1, atšķirībā no Vultrex MPG EP 2 ir plašāks darba temperatūru diapazons un labāka pārsūkņējamība zemās temperatūrās.

Vultrex MPG Synthetic Arctic ir sintētiskā smērviela, paredzēta lietošanai zemās temperatūrās, ja ir zemi detaļu savstarpējie pārvietošanās ātrumi, piemēram, zemes urbjiem, ekskavatoriem u.c. Tā ir savstarpēji savietojama ar citām Vultrex MPG klases ziedēm.

Vultrex G-123 un Vultrex G-124 ziedes ir ar labām pielipšanas spējām virsmām, iekrāsotas sarkanā krāsā. Paredzētas darbam īpaši smagos apstākļos, piemēram, smago auto riteņu guļņos, tiltos, savienojumos u.c. Smērvielas ir ar augsta kontaktspiediena (EP) piedevām, kas nodrošina mezglu darbību arī triecienslodzēs.

Vultrex MPG Synthetic Arctic, EP1 un EP2 atestācijas un specifikācijas: iekļautas Bucyrus International (viens no vadošiem bezceļu tehnikas un aprīkojuma ražotājiem ASV) SD4711 sertificēto vispārēja pielietojuma smērvielu sarakstā; atbilst P&H (kalnrūpniecības mašīnu un iekārtu ražotājs ASV) specifikācijas 472 prasībām.

Informācija par raksturīgajiem parametriem

Īpašības	Testa metode	VULTREX				
		MPG EP2	MPG EP1	MPG SYNTH ARCTIC	G-123	G-124
NLGI klase	ASTM D217	2	1	0	1	2
DIN 51502 standarts		KP 2 P-20	KP 1 P-20	KPHC 0 K-40	KP 1 P-20	KP 2 P-20
Krāsa	PCM 264	zaļi-brūna		brūna	sarkana	
Tekstūra	PCM 264	gluda			šķiedraina	
Pilienkrišanas temperatūra, °C	ASTM D2265	288	275	239	271	279
Penetrācija strādājušai ziedei, pēc 60 cikliem	ASTM D217	272	328	368	323	270
Oksidācijas stabilitāte, krišana pēc 100h, PSI	ASTM D942	6	4.5	2	4	1
Bāzes eļļas viskozitāte, mm²/s, 40°C	ASTM D445	403	403	137.5	220	220
Četru lodīšu sametināšanās tests, kg	ASTM D2596	250	250	400	315	315
Četru lodīšu izdīlums, diluma diametrs, mm	ASTM D2266	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
Vara korozijs	ASTM D4048	1a	1a	1a	1a	1a
Izskalošana ar ūdeni, zudumi pie 79°C, %	ASTM D1264	2	10	24	11	2.5
Darba temperatūru diapazons, °C		-20...160	-25...160	-45...120	-25...160	-20...160

Tabulā uzrādītie parametri ir informatīvi. Šī nav ražotāja specifikācija konkrētam produktam.

VA MOTORS. RĪGA. 2010-03-26.



tālrunis: 67383881; fakss: 67383882; e-pasts: vamotors@apollo.lv