



HYDRAULIC OIL 5606H

HYDRAULIC OIL 5606H ir speciāls hidraulisko sistēmu šķidrums, lietošanai aviotehnikā un citur, darbam zemu temperatūru apstākļos. **HYDRAULIC OIL 5606H** ir radīts no speciāli atlasītiem minerāleļļu komponentiem un tiek plaši lietots daudzu šodienas lidaparātu hidrauliskajās sistēmās un triecienu slāpētājos (amortizatoros).

HYDRAULIC OIL 5606H nodrošina lietotājam nevainojamu darbu zemās temperatūrās, kā arī augstu pretošanās spēju korozijai, oksidēšanai un dilšanai - visas šīs īpašības ir ļoti būtiskas lietojot modernās hidrauliskās sistēmas.

HYDRAULIC OIL 5606H ir bez problēmām savietojams ar blīvslēgu un blīvju materiāliem, kurus normāli lieto šādās sistēmās (pamatā strādājošās ar minerāleļļu produktiem), vieglākai atšķiršanai no citiem produktiem eļļa iekrāsota sarkanā krāsā.

HYDRAULIC OIL 5606H oficiāli atļauts lietot lidaparātu un raķešu hidrauliskajās un citās sistēmās, kā arī visa veida citā tehnikā, kurā prasīta standartam MIL-PRF-5606H atbilstošu eļļu lietošana. **HYDRAULIC OIL 5606H** ieteicams lietot hidrauliskajās un citās sistēmās, kur prasīts lietot standartam MIL-PRF-5606H atbilstošas eļļas.

HYDRAULIC OIL 5606H ieteicams lietot hidrauliskajās sistēmās, kurās prasīts lietot augstas tīrības pakāpes hidraulisko šķidrumu.

HYDRAULIC OIL 5606H īpaši ieteicams lietot kravas automobiļu u.c. kabīnes pacelšanas mehānismu hidrosistēmās, sevišķi ziemas apstākļos.

HYDRAULIC OIL 5606H nav lietojams sistēmās ar dabīgā kaučuka blīvslēgiem.

HYDRAULIC OIL 5606H nav savietojams vai aizstājams ar citiem sintētiskiem aviācijas hidrauliskajiem šķidrumiem.

HYDRAULIC OIL 5606H atestācijas un specifikācijas:

izpilda un pārsniedz sekojošu specifikāciju prasības:

DIN: 51524 Part III; US MIL: MIL-H-5606G; DEF STAN 91-48;

NATO-Code: H-515 (OM-15);

AMG-10 GOST 6794-75;

oficiāli atestēta, atbilstoši:

US MIL: MIL-PRF-5606H.

TEHNISKIE PARAMETRI

Eļļas krāsa	sarkana (iekrāsota)
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, 40°C	13.9
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, 100°C	5.13
Viskozitātes indekss (VI)	372
Uzliesmošanas temperatūra, °C	95
Sastingšanas temperatūra, °C	-70
Blīvums, 15°C kg/l	0,880
Vara korozija, 3h, 100°C	1b
Skābes skaitlis, TAN, mg KOH/g	0,0

VA MOTORS. RĪGA. 2012-05-28.