



COLD CLIMATE POWER STEERING FLUID

COLD CLIMATE POWER STEERING FLUID, sastopams arī ar nosaukumu **COLD CLIMATE POWER STEERING FLUID 14315**, izgatavots no sintētisko un minerālo bāzes eļļu maisījuma, pielietojot rūpīgi izraudzītas piedevas, kas uzlabo šķidruma darbu stūres pastiprinātājos. **COLD CLIMATE POWER STEERING FLUID** papildus satur piedevu, kura samazina stūres pastiprinātāja sūkņa radīto troksni (īdoņu).

COLD CLIMATE POWER STEERING FLUID ir teicama plūstamība zemās temperatūrās, nav apgrūtināta stūrēšana uzsākot braukšanu ar nesasilušu automobili. **COLD CLIMATE POWER STEERING FLUID** teicami aizsargā pret rūsu, koroziju un nodilumu, pretojas oksidācijai (novecošanai), pasargā no bojāšanās blīvslēgus un šķidruma padeves šļūtenes.

COLD CLIMATE POWER STEERING FLUID ir radīts speciāli, lai pildītu visas General Motors (Delphi Saginaw) prasības un DaimlerChrysler specifikācijas automobiļu stūres pastiprinātājos lietojamajiem šķidrumiem.

COLD CLIMATE POWER STEERING FLUID var izmantot arī citu ražotāju stūres pastiprinātājos, īpaši, ja ieteikts izmantot automātisko transmisiju šķidrumus un nepieciešamas uzlabotas darba spējas zemās temperatūrās.

COLD CLIMATE POWER STEERING FLUID atestācijas un specifikācijas:

izpilda un pārsniedz sekojošu specifikāciju prasības:

- **DaimlerChrysler: MS 5931; General Motors: GM 9985835; Saab; ZF: TE-ML 09B.** izsniegtas oficiālas ražotāju atestācijas un atļaujas lietošanai:
- **Landrover:** stūres pastiprinātājos un aktīvajās (ACE) piekarēs.

TEHNISKIE PARAMETRI

Produkta kods	33270
Krāsa	zaļa
Blīvums, kg/l, pie 15°C	0,86
Uzliesmošanas temperatūra, COC, °C	215
Sastingšanas temperatūra, °C	-51
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, pie 40°C	26,5
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, pie 100°C	6,4
Viskozitātes indekss (VI)	206

VA MOTORS. RĪGA. 2012-05-23.