



TEXTRAN V 32

TEXTRAN V 32 ir transmisiju/ hidrosistēmu šķidrums ilgstošam kalpošanas laikam, formulēts no augstvērtīgām minerālajām bāzes eļļām ar virkni speciālu pretoksidēšanās, pretputošanas, pretkorozijas, kā arī ar ļoti efektīvu pretnodiluma piedevu maksimālai smagi slogotu griezes pārveidotāju un turbo transmisiju aizsardzībai..

TEXTRAN V 32 nodrošina pilnīgu un drošu sistēmu daļu aizsardzību pret rūsu, koroziju un oksidāciju, sistēmu maksimālu tīrību, novērš dubļu un nogulšņu veidošanos.

TEXTRAN V 32 sastāvs nodrošina ātru un drošu cirkulāciju zemās temperatūrās un teicamu eļļojošo slāni zobratu pārvadiem un gultņiem darba temperatūrās, smagās slodzēs, pateicoties augsta kontaktpiediena (EP) piedevu kompleksam.

TEXTRAN V 32 augstās pretoksidēšanās un pretkorozijas īpašības efektīvi aizsargā visu metālu detaļas no korozijas.

TEXTRAN V 32 radīta darbam hidrotransformatoros, hidrauliskajās transmisijās un arī parastajās hidrosistēmās.

TEXTRAN V 32 īpaši ieteicama firmas VOITH hidrotransmisijām, hidrotransformatoriem/ turbosajūgiem, dīzeļlokomotīvu hidrauliskajos spēka pārvados un šo pašu lokomotīvu hidrauliskajās sistēmās (ja prasīta ISO viskozitātes klases 32 eļļas pielietošana tajās), lielizmēra rūpniecisko iekārt hidrosajūgos, kuģu klāja u.c. aprīkojumos.

TEXTRAN V 32 atestācijas un specifikācijas:

atbilst sekojošu standartu prasībām:

- German Standard: VDMA 24318; DIN: 51524/2 (HLP 32).
- izsniegtas oficiālas transmisiju ražotāju atestācijas, atbilstoši:
- VOITH: 3.285-149; 3.625 - 006072 (S, TP un DTP tipu turbosajūgiem un VIR tipa hidrodinamiskajām bremsēm); 3.625 - 006073 (R tipa mainīga ātruma turbo-sajūgiem).

TEHNISKIE PARAMETRI

Blīvums pie 15°C, kg/l	0,873
Uzliesmošanas temperatūra, COC, °C	220
Sastingšanas temperatūra, °C	-39
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 20°C	84
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 40°C	32
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 50°C	22
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 100°C	5,5
Viskozitātes indekss (VI)	109
Vara korozijas tests, 3h, 121°C	1a
Skābes skaitlis TAN, mg KOH/g	2.3

VA MOTORS. RĪGA. 2012-06-04.