



INDUSTRIĀLĀ EĻĻA

MOL Compressol V vakuumsūkņu eļļa

Produkta priekšrocības

- ilgmūžīga eļļa ar lielisku pretoksidācijas stabilitāti;
- neveido dūņas un nogulsnes;
- izteikti zema iztvaikojamība;

Pielietojums

MOL Compressol V vakuumsūkņu eļļa ir piemērota rotācijas un lāpstīņtipa vakuumsūkņu eļļošanai ar darba spiedienu līdz 1×10^{-3} mbar.

Tā aptver lielāko daļu rūpniecības un laboratoriju iekārtu vajadzības.

MOL Compressol V nav ieteicams izmantot, ja vakuumsūknis strādā ekstremālos apstākļos, piemēram, augstās temperatūrās un intensīvā režīmā.

Tā nav paredzēta lietošanai, ja darba process pakļauts kodīgu gāzu vai to tvaiku iedarbībai.

Specifikācijas un atestācijas

ISO VG 100
DIN 51506 VCL
ISO-L-DVC

Produkta raksturojums

MOL Compressor V vakuumsūkņu eļļa ir izgatavota no augsti rafinētām minerāleļļām bez piedevām, kas nodrošina tās lielisko noturību pret novecošanos.

Pateicoties eļļas īpašajam sastāvam MOL Compressor V var tikt izmantota vidēja retinājuma vakuumsūkņos ar šādiem darba spiedieniem: 1 - 1×10^{-3} mbar.

Tipiskie parametri

Blīvums pie 15° C (g/cm ³)	0,89
Kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C (mm ² /s)	102
Kinemātiskā viskozitāte pie 100 °C (mm ² /s)	11,2
Viskozitātes indekss	95
Sastingšanas temperatūra(°C)	-15
Uzliesmošanas temperatūra(Cleveland; °C)	240