



MOL Farm JD

Traktoru transmisijas un hidraulikas eļļa - UTTO

Produkta priekšrocības

- Īpaši paredzēta John Deere, Fendt, Deutz-Allis traktoriem;
- Jauktiem tehnikas parkiem;
- Ļoti laba plūstamība/pārsūkņamība zemās temperatūrās;
- Nevainojamas pretkorozijas un sistēmu mazgājošās īpašības;
- Izcila pretnodiluma un pretoksidācijas aizsardzība;
- Augsta starpslāņu nobīdes stabilitāte;
- Iekrāsota zilā krāsā, viegla vizuālā kontrole, ātri konstatējama noplūde;

Specifikācijas un atestācijas

SAE 80W; SAE 10W-30

API GL-4

Volvo WB101

Allison C-4

John Deere JDM J20C

John Deere JDM J20A

Ford ESN-M2C134-D; Ford M2C86-C

JI Case MS 1204

Deutz-Allis (PF 821) 821XL T&H Oil

Massey-Ferguson M1141

Massey-Ferguson M1129A

Massey-Ferguson M1127B

White-Farm Q-1826

Eaton (Vickers) M-2950-S

Eaton (Vickers) I-280-S

Ford New Holland FNHA-2-C-201.00

Ford New Holland ESN-M2C86-B

Pielietojums

MOL Farm JD ir lauksaimniecības mašīnu hidrotransmisiju eļļa (UTTO) paredzēta zobratu transmisijām, variatoru transmisijām, Power-Shift (taisnzobu zobrati, bez sinhronizatoriem) transmisijām, transmisijām ar eļļā iegremdētām slapjajām bremsēm un traktoru tehnikas hidrauliskajām sistēmām.

MOL Farm JD ir izstrādāta kā hidrotransmisijas eļļa un nodrošina John Deere, Fendt, White Farm, Deutz-Fahr, Massey-Ferguson traktoru eļļošanas prasības.

Tāpat šī eļļa piemērota arī New Holland, Case, Lamborghini, Fiat traktoru agregātos.

Sevišķi piemērota eļļa ir „jauktajiem traktoru tehnikas parkiem“, tā izpilda jaunākās John Deere transmisijas-hidraulikas eļļas specifikācijas, pēc kurām vadās daudzi traktoru tehnikas ražotāji - JDM J20C un nosedz arī visas iepriekšējās.

MOL Farm JD var tikt pielietota kā transmisijas vai hidrauliskā eļļa arī citās industriālās iekārtās, agregātos un lauksaimniecības/celtniecības tehnikā, ja zemāk uzrādītās atestācijas vai tehniskos parametrus norādījis attiecīgās tehnikas ražotājs.

Produkta raksturojums

MOL Farm JD ir augstas kvalitātes produkts, ražots no augsti attīrītām bāzes eļļām un sabalansētas modernas piedevu paketes, lai izpildītu augstās mūsdienīgo lauksaimniecības mašīnu prasības. Piedevu pakete nodrošina eļļai augstas pretnodiluma īpašības, ilgu pretkorozijas aizsardzību un izcilas mazgājošās īpašības. Pateicoties augstas kvalitātes termiski stabīlai bāzes eļļai, MOL Farm JD ir izcili stabila eļļa pat pie ilgstošām termiskām un mehāniskām slodzēm, neveido dūņas un nogulumus un nodrošina izcilu mehānismu iekšējo tīrību.

MOL Farm JD iekrāsota zaļā krāsā, kas nodrošina ātru un vienkāršu eļļas noplūdes diagnosticēšanu un samazina iespējas kļūdīties pielietojumā.

Tipiskie parametri

Blīvums pie 15° C (g/cm ³)	0,885
Kinematiskā viskozitāte pie 40 °C (mm ² /s)	60,6
Kinematiskā viskozitāte pie 100 °C (mm ² /s)	9,40
Viskozitātes indekss	138
Sastingšanas temperatūra (°C)	-39
Uzliesmošanas temperatūra (Cleveland; °C)	210



SIA „VA Motors”, t. 67383881, 19.12.2018.

www.oilteh.lv