

# Drošības Datu lapa

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), Nr. 1272/ 2008 un EK Regulas Nr. 453/2010 I Pielikumu



Produkta nosaukums: **CLEAN WASH X**  
DDL izstrādāta: 12.03.2002  
Izmaiņas veiktas: 2011-11-28.

## 1. VIELAS/ PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZIŅAS PAR RAŽOTĀJU/ IZPLATĪTĀJU

Produkta nosaukums: **CLEAN WASH X**  
Produkta pielietojums: speciāls produkts – virsmu attaukotājs  
Ražotājs: Preem Ab, 112 80 Stokholma, Zviedrija  
Tel: 010-450 1000; Fax: 010-450 1020.  
Importētājs Latvijā: SIA "VA Motors"  
Importētāja adrese: Bukultu iela 5c, Rīga, LV-1005, tel.: 67383881, fakss: 67383882  
Ārkārtas situācijā zvanīt: Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas Dienests, tel.: (+371) 112  
Valsts toksikoloģijas centrs: (+371) 67 042 468

## 2. DATI PAR BĪSTAMĪBU

Produkta klasifikācija: **Xn**



**Kaitīgs!**

### Ietekme uz veselību:

Apraksts: Kaitīgs – norijot var izraisīt plaušu bojājumus. Tvaiku vai miglas ieelpošana, piemēram uzturoties slikti ventilētās telpās vai piesārņotās vietās, var izraisīt deguna un rīkles gļotādu iekaisumu, galvassāpes, drudža simptomus un nelabu dūšu, plaušu iekaisumu. Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

## 3. SASTĀVS/ INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

| Nosaukums                                                                                       | EINECS vai ELINCS       | Daudzums, % svara | Klasifikācija |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|
| Destilāts (naftas), hidrētais vieglais; Petroleja (nestandarta)                                 | 265-149-8<br>64742-47-8 | 60-100            | Xn, R65, R66  |
| Ligroīns (naftas), hidrosulfurizētā, smagā;<br>Hidroattīrīta nafta ar zemu viršanas temperatūru | 265-185-4<br>64742-82-1 | 5-15              | Xn, R65, R66  |

Papildus informācija: Pilns visu R-frāzu atšifrējuma teksts lasāms 16. nodaļā.

Komentāri par sastāvdaļām: Maisījums no organiskiem šķīdinātājiem un emulgatori. Naftas šķīdinātāji, kas satur <0,1% benzola, kas nozīmē, ka tā nav klasificēta kā kancerogēna.

## 4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

**Ieelpojot:** Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Ja cilvēks neelpo, veikt mākslīgo elpināšanu. Ja ir apgrūtināta elpošana, dodiet ieelpot skābekli. Ja apgrūtināta elpošana saglabājas, meklēt medicīnisko palīdzību.

**Nokļūstot uz ādas:** Novilkt sasmērētās drēbes un apavus, ādu nekavējoties noskalot ar ūdeni un ziepēm, . Sasmērētās drēbes un apavus lvi pirms atkārtotas lietošanas labi izmazgāt.

**Nokļūstot acīs:** Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens. Drošības pēc izņemiet kontaktlēcas, ja ir, un izskalojiet acis ar ūdeni. Skalošanas laikā turēt plakstiņus paceltus, lai ūdens noskalotu visu acs un plakstiņu virsmu. Ja simptomi saglabājas, sazinieties ar ārstu.

**Norijot:** Tūlīt meklēt medicīnisko palīdzību. Neizraisīt vemšanu. Nekad nedot ūdeni cietušajam bezsamanā. Ja iespējams, dot cietušajam norīt pāris karotes cepamās eļļas vai kādu citu produktu ar augstu tauku saturu. Ja ir vemšana, turēt galvu zemu, lai kuņģa saturs neiekļūst plaušās.

**Informācija ārstam:** Šī produkta norīšana un turpmāka vemšana var izraisīt šķidro vieglo ogļūdeņražu ieelpošanu, kas var izraisīt pneimonītu.

## **5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI**

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizdeģšanās temperatūra                                                   | > 200 ° C                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uzliesmošanas punkts                                                      | > 70 ° C                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Eksplozijas robežu                                                        | 1% - 6%                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Piemērotie ugunsdzēsšanas līdzekļi:                                       | Ūdens smidzinātājs, putas, sausas ķīmiskās vielas vai CO <sub>2</sub> .                                                                                                                                                                                                     |
| Nepiemērotie ugunsdzēsšanas līdzekļi:                                     | Nelietot ūdens strūklu                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Uzliesmošanas/ sprādzienbīstamība:                                        | Var aizdegties, ja tiek sakarsēts virs uzliesmošanas temperatūras.                                                                                                                                                                                                          |
| Aizsardzības aprīkojums                                                   | Produkts var degt. Bet tas nav viegli uzliesmojošs. Neiet degošā telpā bez piemērota aizsargapģērba un elpošanas aparāta.                                                                                                                                                   |
| ugunsdzēsējiem:                                                           | Degšanas produkti ir atkarīgi no degšanas apstākļiem. Degšanas laikā var rasties kompleksa maisījums no cietām daļiņām, šķidrums, un gāzēm, tajā skaitā oglekļa monoksīda, oglekļa dioksīdu, un organiskām maisījumi.                                                       |
| Bīstamība, ko rada degošā viela vai produkts, degšanas produkti un gāzes: | Konteineri, kas atrodas tuvu ugunsgrēka vietai ir nekavējoties jāaizvāc prom vai jāatdzēsē ar ūdeni. Ja radusies noplūde, izmantot ūdens strūklu, lai izklīdinātu tvaikus un aizsargātu personālu, mēģināt apturēt noplūdi. Noteikti novērst iespējamās aizdeģšanās avotus. |
| Cita informācija.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## **6. PASĀKUMI AVĀRIJAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ**

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Individuālie aizsardzības pasākumi. | Izmantot piemērotu aizsardzības aprīkojumu. Skatīt lpp.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vides aizsardzības pasākumi:        | Nepieļaut produkta nokļūšanu augsnē, virszemes un gruntsūdeņos. Izveidot barjeru no smiltīm, zemes, vai cita piemērota materiāla. Izmantot piemērotas metodes, tādas kā savākšana ar nedegošiem adsorbentiem vai pārsūkņēšana. Ja ir iespējams un piemērots, novākt piesārņoto augsni. Ievietot piesārņotos materiālus konteineros tālākajai likvidēšanai.                                                                                             |
| Personāla aizsardzība:              | Likvidēt visus uzliesmošanas avotus noplūdes produkta tuvumā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Papildus informācija:               | Ja tas izdarāms bez riska, apturēt noplūdi. Notīrīt, cik ir iespējams ātrāk. Skatīt norādījumus sadaļā „KAITĪGAS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA/ PERSONU AIZSARDZĪBA”. Lielos noplūdes vai izlīšanas gadījumos, kas varētu piesārņot kanalizāciju vai ūdeņus, informējiet attiecīgās iestādes, piemēram, vietējās vides un veselības aģentūras, neatliekamās palīdzības dienestiem un ugunsdzēsības dienestus. Likvidēt sekas saskaņā ar normatīvām prasībām. |

## **7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA**

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lietošana:                    | dzinēju, dzinēju nodalījumu un citu transportlīdzekļu agregātu, dažādu citu mašīnu un iekārtu, stipri netīru betona un koka grīdu mazgāšanai. Cita pielietojuma joma – ar vienu operāciju attīrīt virsmas pirms krāsošanas, fosfatēšanas, karstās cinkošanas vai alvošanas, emaljēšanas..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Īpaši riski un bīstamība:     | Darbojoties ar produkta tvertnēm, var uzkrāties elektrostatisks lādiņš un rasties dzirkstele, radot bīstamu situāciju. Lai samazināt šo bīstamību, var būt nepieciešama savienošana un iezemēšana - rīkojieties atbilstoši apstākļiem. Novērtējiet visas darbības, kam ir iespēja radīt vai uzkrāt elektrisko lādiņu un/vai sprādzienbīstamu produkta tvaiku un gaisa maisījumu (ieskaitot konteineru un tvertnes pildīšanu, šļakatas, konteineru tīrīšanu, paraugu ņemšanu, mērīšanu, izkraušanu, filtrēšanu, maisīšanu, saskalināšanu, vakuuma operācijas). Pielietojiet atbilstošas metodes bīstamības samazināšanai un novēršanai. Konteineri un mucas nav konstruēti tā, lai izturētu spiedienu. Neizmantojiet spiedienu mucu un konteineru iztukšošanai, tas var izraisīt eksploziju.. Tukšie konteineri var saturēt produkta atliekas (cietas, šķidrums, un/vai tvaikus) un var būt bīstami. Nepresējiet, negrieziet, nemetiniet, nelodējiet, neurbiet un nepulējiet konteinerus, nekarsējiet tos un nerīkojieties ar atklātu liesmu un neizraisiet nejaušu dzirksteli. Konteineri, mucas vai kannas var eksplodēt un radīt traumu vai nāvi. Tara ir jāiztukšo, kā nākas jānoslēdz un nekavējoties jāatgriež produkta piegādātājam vai uzņēmumam, kas nodarbojas ar šādas taras savākšanu vai likvidēšanu noteiktā kārtībā. |
| Norādījumi drošai lietošanai: | Vienmēr uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Nepakļut mitruma iedarbībai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## **8. KAITĪGAS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA/ PERSONU AIZSARDZĪBA**

Atļautā produkta koncentrācija Daudzums ieelpojamajā gaisā - 50 ppm .

saskares gadījumos:

Elpvadu aizsardzība: Ja izgarojumu koncentrācija pārsniedz pieļaujamo, valkāt piemērotu sertificētu respiratoru, kas nodrošina piemērotu aizsardzību pret organiskiem tvaikiem. Respiratoram izmantot makrodaļiņu kārtidžu.

Acu aizsardzība: Parasti speciālie līdzekļi acu aizsardzībai netiek prasīti. Ja iespējama produkta izšļakstīšanās, ieteicams uzvilkt brilles ar sānu sargiem vai sejas vizieri.

Ādas aizsardzība: Valkāt piemērotus aizsargapģērbus, lai nepieļaut nokļūšanu uz ādas. Var izmantot cimdus, pārklāju, speciālus apavus, pilnu sejas aizsardzību, atkarībā no darbības. Ieteicams materiāls cimdiem: nitrils vai polivinilhlorīds (PVA).

Cita informācija: Mazgāt rokas katras darba maiņas beigās un pirms ēšanas, smēķēšanas un tualetes lietošanas.

## **9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS**

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Aggregātvoklis                                    | šķidr                           |
| Krāsa                                             | bezkrāsains, dzidrs             |
| Smarža                                            | raksturīga ogļūdeņražiem        |
| Šķīdība                                           | šķīst organiskajos šķīdinātājos |
| Viršanas temperatūra °C                           | 175-250                         |
| Kušanas temperatūra °C                            | <0                              |
| Blīvums kg/m <sup>3</sup> (20°C)                  | apmēram 800                     |
| Eksplodijas robežu                                | 1% - 6%                         |
| Tvaika spiediens kPa                              | <1                              |
| Viskozitāte cSt/40°C                              | <7                              |
| Aizdeģšanās temperatūra °C                        | > 200                           |
| Uzliesmošanas punkts °C                           | > 70                            |
| Kinemātiskā viskozitāte, mm <sup>2</sup> /s, 40°C | < 7                             |

Plašāku un precīzāku fizisko datu skatīt produktu informācijas lapās par katru produktu [www.preem.se](http://www.preem.se).

## **10. STABILITĀTE UN REAGĒTSPĒJA**

Ķīmiskā stabilitāte: Stabils normālos apstākļos, piemērotos glabāšanas un lietošanas apstākļos.

Materiāli no kā jāisvairās: Var reaģēt ar skābēm un spēcīgiem oksidētājiem, tādiem kā hlorāti, nitrāti, peroksīdi un citi. Izvairīties no karstuma, dzirkstelēm un citiem aizdegšanās avotiem.

Bīstami sadalīšanās produkti: Nav zināmi bīstami sadalīšanās produkti.

## **11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA**

Ieelpots: Augstas koncentrācijas tvaiku vai aerosola ieelpošana var izraisīt kairinājumu elpošanas ceļos, radīt nelabumu, vemšanu, drudzi, galvassāpes un miegainību.

Nokļūstot uz ādas: Produktam ir viegli kairinoša iedarbība uz ādu. Atkārtota vai ilgstoša iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Iekļūstot acīs: Kontakts ar acīm izraisa sāpes un iekaisumu.

Norīts: Lielāka daudzuma norīšana var radīt nelabumu un caureju. Tūlīt meklēt medicīnisko palīdzību, ja ir norīts un ir vemšana, produkts var nokļūt plaušās un izraisīt akūtu ķīmisko pneimonītu. Jau daži mililitri plaušās var izraisīt ķīmisko pneimonītu.

LD50 orāli (žurkas) > 2000mg/kg

## **12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA**

Ekotoksicitāte: Destilāti (naftas), hidroattīrīti LC50 (zivīm, dafnijām, aļģēm): >100 mg/l.

Ligroīns (naftas), smagie destilāti LC50 (zivīm, aļģēm): 10-100 mg/l,

LC50 (dafnijām): > 100 mg / l.

Bioloģiskā noārdīšanās: Noārdās salīdzinoši ātri. Ligroīns (naftas), smagie destilāti: 61% BOD, 28 dienas

Bioakumulācija: Destilāti (naftas), apstrādāti ar ūdeņradi

gaismas bioakumulatīva log Pow> 3; BCF (zivis): 112-119.

Ligroīns (naftas), smagie destilāti : bioakumulatīva log Pow: >3, BCF (zivis): 112-159.

Citas ietekmes: Produkts nav uzskatāms kā bīstams videi. Tas neizslēdz gadījumus kad lielas vai bieži atkārtotas mazākas noplūdes var būt graujošas vai kaitīgas iedarbības uz vidi.

### **13. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA**

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkta atlikumi:        | Izmantot paredzētajam pielietojumam, ja ir iespējams, pārstrādāt. Produkta atkritumi, saskaņā ar valsts un vietējiem likumiem, var būt klasificēti kā bīstami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Taras likvidēšana:        | Ar apstiprinātiem utilizācijas noteikumiem Jūs varat iepazīties pie sava tirdzniecības pārstāvja vai vietējā dabas un veselības aizsardzības organizācijā. Saskaņā ar Eiropas atkritumu katalogu (E.W.C.) produkta atlikumiem noteikts sekojošs kods: 07 06 04 – organiskie šķīdinātāji, mazgāšanas līdzekļi un sārmaini atlikumi..                                                                                                                                                                                                                                           |
| Iepakojums.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Iztukšošanas instrukcija: | Trauku tur uz leju nedaudz slīpi aptuveni 10 grādi un notecina tādā veidā. Dažiem iepakojumiem ir papildus korķis. Notecināšana jāveic istabas temperatūrā (min 15°C). Pagaidiet, kamēr tvertne ir sausa. Cieši noslēdz atveres ar korķiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Piezīme:                  | Tukšie iepakojumi un konteineri satur uzliesmojošus šķidrumu tvaikus. Pēc iztukšošanas un izvēdināšanas traukus jānogādā drošā vietā, prom no dzirkstelēm un liesmas. Atliekas var izraisīt eksploziju. Priekšlikumi par atkritumu kodu iepakojumam: 15 01 02 plastmasas iepakojumam, 15 01 04 metāla iepakojumam. Ar iepakojumu, kas satur produkta pārpalikumus un nav sauss, jārīkojas atbilstoši kā ar bīstamiem atkritumiem un jāiznīcina noslēgtu. Priekšlikumi atkritumu kodu: 15 01 10 iepakojums, kas satur atlikumus vai kas piesārņots ar bīstamajiem atkritumiem. |

### **14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU**

Definīcija neattiecas uz visiem jūras transporta situācijām. Konsultēties ar piemērotiem bīstamu produkta noteikumiem, lai uzzināt piemērotus definīcijas prasības (piem. tehnisko nosaukumu), metodes noteikumus vai jūras transporta daudzuma prasības.

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Jūras kuģu transports (IMDG/GGV):    | Nav klasificēts kā bīstama krava. |
| Gaisa transports (ICAO-TI):          | Nav klasificēts kā bīstama krava. |
| Ceļu/dzelzceļa transports (ADR/RID): | Nav klasificēts kā bīstama krava. |

### **15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA**

Normatīvajos sarakstos minētas šī produkta sastāvdaļas:

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| destilāti (naftas), hidrētie viegļie                  | 06 |
| solventnafta (naftas), smagie aromātiskie savienojumi | 06 |

#### **Klasifikācija - marķējums:**

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu EEC/67/548 (bīstamas vielas) un EEC/1999/45 (bīstami preparāti) kritērijiem:

Bīstamības simbols  
un paskaidrojums:



#### **Kaitīgs**

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Satur:                                    | Destilāts (naftas), hidrētais viegļais; Petroleja (nestandarta)<br>Ligroīns (naftas), hidrodesulfurizētā, smagā; Hidroattīrītā nafta ar zemu viršanas temperatūru                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Riska frāzes:                             | R65 - Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumus<br>R66 - Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Drošības frāzes:                          | S2 - Sargāt no bērniem<br>S23 - Izvairīties no gāzes vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulējumu nosaka ražotājs)<br>S37 - Strādāt aizsargceļos<br>S38 - Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus<br>S62 - Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.                                                                                                   |
| Iepakojums, lai to nevarētu atvērt bērni: | Nepieciešams mazumtirdzniecībā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Taustāmais bīstamības simbols:            | Nepieciešams mazumtirdzniecībā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Normatīvie akti:                          | 2002.gada 12.marta MK noteikumi Nr.107 "Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, iepakojšanas un marķēšanas kārtība".<br>Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).<br>2004.gada 30.novembra MK noteikumi Nr.985 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus".<br>2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās. |

## **16. CITA INFORMĀCIJA**

### **Pilns visu Riska frāzu atšifrējuma teksts no 3. sadaļas:**

Iedarbības raksturojumi:

R65 - kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu

R66 - atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu

Papildus informācija: 2004. gada 24. februāra Ministru Kabineta noteikumi Nr.105 - „Kārtība, kādā aizpildāmas un nosūtāmas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas”;  
2002. gada 12. marta Ministru Kabineta noteikumi Nr.107 - „Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, marķēšanas un iepakojšanas kārtība”;  
Preem Ab publicētās „Products Safety Data Sheets”.

Normatīvie akti: Eiropas Parlamenta un Padomes regula 1907/2006 (REACH) 2007.gada 15.maija MK noteikumi Nr.325 “Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās”.

Pārējā informācija: Šī drošības datu lapa ir tulkota un sagatavota no produkta ražotāja drošības datu lapas oriģinālā zviedru valodā.

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr ne produkta importētājs, ne tā ražotājs negarantē, ka šī informācija ir izsmelīga un neuzņem atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus lietojot šo produktu.

VA MOTORS, SIA  
2011. gada 28. novembris