



## **RUSTPROOF COMPOUND L**

**RUSTPROOF COMPOUND L** ir ražots no petrolatuma bāzes, eļļas, kam pievienotas ļoti progresīvas piedevas, kuras uzlabo sastāva izsmidzināšanas spējas un spēju iespieties jau esošajā rūsas slānī.

Tāpat sastāvā ir efektīvs rūsas inhibitors, kas nepieļauj tālāku rūsas attīstību.

**RUST PROOF COMPOUND L** ir mīkstas konsistences, atbilstoši NLGI 2 klasei. Tas ļauj uzklāt sastāvu ar otu, vai sevišķi efektīvi - ar bezgaisa smidzināmo pistoli, bez sastāva iepriekšējas sildīšanas.

**RUST PROOF COMPOUND L** ir augsti funkcionāls sastāvs, kurš veido ūdensdrošu, necietējošu, pašnoblīvējošu kārtiņu, iespiežas virsmas šuvēs un izspiežas cauri esošajai rūtai.

**RUST PROOF COMPOUND L** pēc uzklāšanas rada mīkstu plēvīti uz metāla virsmas, izveidotā kārtiņa nenoveco, neplaisā, nenolobās un aizvelk ciet radušos bojājumus aizsargkārtiņā.

**RUST PROOF COMPOUND L** sastāvs ir paredzēts melno metālu konstrukciju aizsardzībai no atmosfēras apstākļu izraisītās korozijas.

**RUST PROOF COMPOUND L** īpaši ieteicams kuģu iekārtu un ostas aprīkojuma apstrādei, kā vilcējtroses, satvērēji, ventiļi, šarnīri u.c..

Atestācijas un specifikācijas:

**MIL-C-16173D-4;**

### ***TEHNISKIE PARAMETRI***

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Ārējais izskats, krāsa               | brūna |
| Uzliesmošanas temperatūra, °C        | 74    |
| Blīvums, kg/l, 15°C                  | 0,91  |
| Penetrācija UWKD, mm/10, 25°C        | 260   |
| Petrolejas tipa šķīdinātāja saturs % | 15    |

**VA MOTORS. RĪGA. 2012-06-28.**