



INDUSTRIĀLĀ EĻĻA

MOL Formoil FL 28

Veidņu eļļa

Produkta priekšrocības

- Viegli atdalīt veidņus no betona izstrādājuma;
- Neiekrāso izstrādājuma virsmas;
- Piemērota betona dakstiņu ražošanai;
- Ekonomiska lietošanā;

Pielietojums

MOL Formoil FL 28 pamatā izstrādāta betona veidņu eļļošanai izgatavojot betona dakstiņus, kā arī piemērota jebkuru citu sarežģītu betona detaļu ražošanai, lai atdalot tās no formas netiktu bojātas šķautnes un stūri.

MOL Formoil FL 28 piemērota jebkuru betona formu materiāliem - tērauds, alumīnijs, koks, saplāksnis, plastikāts u.c.

Ar 1 kg eļļas, atkarībā no veidņa formas un materiāla, var apstrādāt 50-80 m², vai 1L uz 45-70 m². Visekonomiskāk eļļu uz virsmas ir uznest ar izsmidzināšanas metodi, bet var arī uzklāt ar otu vai sūkli.

Specifikācijas un atestācijas

ISO-L-B

Produkta raksturojums

MOL Formoil FL 28 veidota no mazviskozās augsti attīrītas minerāleļļas un speciālas piedevas ar pretkorozijas īpašībām, kas izveido plānu, betonu atdalošu kārtu uz veidņa virsmas. Tas pasargā veidņus no salipšanas ar betonu un nodrošina vieglu gatavā izstrādājuma atdalīšanu no formas, veido tīras un gludas virsmas bez dobumiem un eļļas traipiem.

MOL Formoil FL 28 ir ļoti plūstoša eļļa, viegli uzklājama, kas nodrošina materiāla ekonomiju – salīdzinoši mazs eļļas patēriņš.

Tipiskie parametri

Vizuālais izskats	Dzelten-brūna, dzidra
Blīvums pie 15° C (g/cm ³)	0,870
Kinemātiskā viskozitāte pie 40°C (mm ² /s)	7,0
Sastingšanas temperatūra (°C)	-48
Uzliesmošanas temperatūra (Cleveland °C)	120