



MOL Hykomol K 85W-140

Autotransporta pārvadu un zobratu eļļa

Produkta priekšrocības

- Pret pārspiešanu izturīga eļļas kārtā;
- Iespēja pielietot pagarinātus maiņas intervālus;
- Izcila pretoksidēšanās stabilitāte;
- Ļoti laba aizsardzība pret koroziju;
- Nevainojama eļļojošo īpašību noturība pie smagām slodzēm;
- OEM atestācijas;

Pielietojums

MOL Hykomol K 85W-140 transmisiju eļļa, pamatā izstrādāta smagi slogotu hipoidālo zobratu pārnesei. Piemērota kravas un vieglo automobiļu, tāpat arī bezceļu un lauksaimniecības tehnikas ātrumkārbās, stūres mehānismu reduktoros, tiltos un hipoīdajos tiltu reduktoros (diferenciāļos), divātrumu un dubultpārnesei pakalpojo tiltu reduktoros, kur izgatavotājs paredzējis GL-5 klases eļļu lietošanu.

Ieteicamais eļļas nomaiņas intervāls ir saskaņā ar konkrētās tehnikas apkopes rokas grāmatu. Tam jābūt ik pēc 50 000 – 200 000 km vai 1000 – 4000 mst, bet ne retāk kā reizi 3 gados. Eļļas maiņas intervāls jānosaka vadoties no transportlīdzekļa veida, agregāta ražotāja rekomendācijas un tā ekspluatācijas apstākļiem.

Specifikācijas un atestācijas

SAE 85W-140

API GL-5

MIL-L-2105D

Produkta raksturojums

MOL Hykomol K 85W-140 transmisijas eļļa sastāv no augsti attīrītas bāzes eļļas un sabalansēta piedevu kompleksa (EP - augsta kontaktpiediena piedevas), kas nodrošina sekojošas īpašības – izturība pret eļļas kārtiņas pārspiešanu pie augstām slodzēm, pretoksidēšanās, diluma aizsardzība, korozijas aizsardzība, pretputošanās īpašības, plūstamība zemās temperatūrās.

Pateicoties augstajam EP piedevu saturam eļļa nodrošina stabilu smagi slogotu hipoīdo zobratu pārvadu eļļošanu, pretoksidēšanās īpašības ļauj būtiski pagarināt eļļas maiņas intervālus. Pretkorozijas īpašības pasargā zobratu pārvadus un gultņus no korozijas pat tiešā mitruma klātbūtnē. Pretputošanās piedevas nodrošina izcilu eļļas plīvītes izturību pret pārspiešanu.

Tipiskie parametri

Bļīvums pie 15° C (g/cm ³)	0,908
Kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C (mm ² /s)	423
Kinemātiskā viskozitāte pie 100 °C (mm ² /s)	27,8
Viskozitātes indekss	90
Sastingšanas temperatūra(°C)	-15
Uzliesmošanas temperatūra(Cleveland; °C)	230



OILTEH

SIA „VA Motors”, t. 67383881, 18.12.2017.

www.oilteh.lv