



SMĒRVIELAS INDUSTRIJAI

MOL Textile 32 Plus

Tekstilmašīnu eļļa

Produkta priekšrocības

- izcila eļļošana
- izcila aizsardzība pret koroziju
- izcila virsmas mitrināšanas un noturības īpašības
- uzlabota krāsu stabilitāte
- viegli nomazgājams
- saderīgs ar celtniecības materiāliem

Pielietojums

MOL Textile 32 Plus ir augstākās kvalitātes eļļa, kas nodrošina izcilu eļļošanas un berzes samazināšanās efektu, kas izstrādāta augstas veikspējas tekstilmašīnām, un kuru var viegli izmazgāt no auduma. Tā nodrošina augsta līmeņa aizsardzību metāla daļām pret koroziju un pārmērīgu nodilumu, tai ir izcila izturība pret oksidāciju, termisko sabrukšanu un nogulšņu veidošanos. Eļļa neputo, kā rezultātā var panākt uzticamu iekārtas darbību un ilgu kalpošanas laiku. To ir viegli izmazgāt no auduma izmantojot tīru ūdeni, jo tā satur speciālu emulgatoru.

Specifikācijas un atestācijas

ISO VG 32
ISO-L-Y

Produkta raksturojums

MOL Textile 32 Plus ir rūpniecisko adāmmašīnu adatu eļļa, kas apstrādā vilnas, kokvilnas vai sintētiskos materiālus, veidojot eļļas slāni ar augstu slodzes nestspēju, tādējādi aizsargājot iekārtu kustīgās daļas pret nodilumu, kā rezultātā ilgāku iekārtas kalpošanas laiku, līdz ar to samazinot ražošanas izmaksas.

Tipiskie parametri

Krāsu variācijas	dzeltena, caurspīdīga, gaiša
Krāsa (ASTM)	1
Blīvums pie 15° C (g/cm ³)	0,87
Kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C (mm ² /s)	32
Kinemātiskā viskozitāte pie 100 °C (mm ² /s)	5,3
Viskozitātes indekss (VI)	95
Sastingšanas temperatūra (°C)	-12
Uzliesmošanas temperatūra (Cleveland; °C)	220



SIA „VA Motors”, t. 67383881, 19.02.2018.
www.oilteh.lv