



MOL Farm NH Ultra

Traktoru transmisijas un hidraulikas eļļa

Produkta priekšrocības

- Īpaši paredzēta Case, Massey Ferguson un New Holland traktoriem
- Jauktiem tehnikas parkiem
- Ļoti laba plūstamība/pārsūknējamība zemās temperatūrās
- Nevainojamas pretkorozijas un sistēmu mazgājošās īpašības
- Izcila pretnodiluma un pretoksidācijas aizsardzība
- Augsta starpslāņu nobīdes stabilitāte
- Iekrāsota zilā krāsā, viegla vizuālā kontrole, ātri konstatējama noplūde

Specifikācijas un atestācijas

SAE 80W
API GL-4
Ford ESN-M2C86-C
Ford New Holland FNHA-2-C-201.00
Case New Holland MAT 3525
Case New Holland MAT 3526
Volvo WB101
Caterpillar TO-2
ZF TE-ML 03E
ZF TE-ML 05F
Allison C-4
John Deere JDM J20C
Fiat-Hesston AF-87

Massey-Ferguson M1145
Massey-Ferguson M1143
Massey-Ferguson M1141
Massey-Ferguson M1135
Massey-Ferguson M1129A
Massey-Ferguson M1127B
Massey-Ferguson M1110
JI Case MS 1209
JI Case MS 1207
JI Case MS 1204
Deutz-Allis PF821
Kubota UDT Fluid
ZETOR

Pielietojums

MOL Farm NH Ultra ir pagarinātu nomaigšanas intervālu eļļa lauksaimniecības mašīnām. Paredzēta plašam pielietojumam - zobratu transmisijās, variatoru transmisijās, Power-Shift (taisnzobu zobradi, bez sinhronizatoriem) transmisijās, tiltos ar slapjajām bremzēm un traktoru un to uzkabes agregātu hidrauliskajās sistēmās. MOL Farm NH Ultra ir paredzēta kā hidrotransmisijas eļļa tādū ražotāju, kā Case-New Holland Group (Case IH, New Holland, Steyr, McCormick, Fiatagri), Massey-Ferguson un arī John Deere traktoriem. MOL Farm NH Ultra rekomendēta tā sauktajos „jauktajos tehnikas parkos”. MOL Farm NH Ultra var tikt pielietota kā transmisijas vai hidrauliskā eļļa arī citās industriālās iekārtās, agregātos un lauksaimniecības/celtniecības tehnikā, ja zemāk uzrādītās atestācijas vai parametrus norādījis attiecīgās tehnikas ražotājs.

Produkta raksturojums

MOL Farm NH Ultra ir augstas kvalitātes produkts, ražots no augsti attīrītām bāzes eļļām ar izcilu plūstamību zemās temperatūrās un kompleksas jaunākās paaudzes piedevu paketes ar reoloģiskiem modifikatoriem. Pateicoties stabilām frikcijas īpašībām radīta izcila pretnodiluma aizsardzība – dilums samazinās vairāk par 60%. Nevainojamā pretkorozijas aizsardzība stipri pārsniedz specifikācijā prasīto un pasargā dzesētājus, hidrosistēmas, frikcijas plates un sinhronizatorus. Šī eļļa nodrošina nevainojamu mehānismu tīrību, neļauj veidoties duļķu un netīrumu nogulsniem iekārtu iekšpusē, pasargā filtrus no aizsērēšanas un eļļas plūsmas ierobežošanas.

Tipiskie parametri

Blīvums pie 15° C (g/cm ³)	0,875
Kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C (mm ² /s)	58,9
Kinemātiskā viskozitāte pie 100 °C (mm ² /s)	10,2
Viskozitātes indekss (VI)	162
Sastingšanas temperatūra (°C)	-36
Uzliesmošanas temperatūra (Cleveland; °C)	210

