



LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS SMĒRVIELAS

MOL Farm STOU 15W-30 Universāla traktoru eļļa

Produkta priekšrocības

- Izcila plūstamības/pārsūkņamības īpašības zemās temperatūrās
- Multiviskoza dzinēju, hidraulikas un transmisijas eļļa
- Izcila pretnodiluma aizsardzība un precīza frikcijas kontrole
- Nevainojama sistēmu iekšējā tīrība

Pielietojums

MOL Farm STOU 15W-30 ir universāla traktoru un lauksaimniecības mehānisko iekārtu (FIAT, John Deere, NH – Case, Massey-Ferguson, Fendt, u.c.) eļļa – paredzēta gan atmosfērisko, gan ar turbīnām aprīkotu dzinēju eļļošanai, transmisiju ar eļļā iegremdētām bremzēm eļļošanai, hidraulisko sistēmu šķidrums. Šī eļļa atbilst visām prasībām, kuras definētas STOU (Super Tractor Oil Universal) smērvielu klasei.

MOL Farm STOU 15W-30 pilnībā atbilst eļļošanas prasībām traktoru dzinējiem, hidrotransmisijām, slapjajām bremzēm, zobratu pārvadiem, hidraulikas sistēmām, diferenciāļiem un riteņu rumbām saskaņā ar tehnikas ražotāju norādītajām specifikācijām un atestācijām.

Specifikācijas un atestācijas

SAE 15W-30
ACEA E3-96 Issue 4
API CG-4
API GL-4
Ford ESN M2C159-B/C
Case New Holland MAT 3525
Case New Holland MAT 3526
Caterpillar TO-2

Allison C-4
John Deere JDM J20C
John Deere JDM J27
Massey-Ferguson M1145
Massey-Ferguson M1139
Massey-Ferguson M1110
White-Farm Q-1826

Produkta raksturojums

MOL Farm STOU 15W-30 tiek ražota no augstas tīrības pakāpes minerāleļļas un kompleksas piedevu paketes. Tas nodrošina šīs eļļas speciālās triboloģiskās un reoloģiskās īpašības, kas noteiktas STOU klases smērvielām.

Speciālais piedevu komplekss nodrošina nepieciešamās eļļošanas īpašības vienlaicīgi dažādos lauksaimniecības mašīnu agregātos – motoros, zobratu pārvados kopā ar slapjajām bremzēm, hidrauliskajās sistēmās, un nepieciešamās eļļošanas prasības tiek nodrošinātas plašā temperatūru diapazonā.

MOL Farm STOU 15W-30 nodrošina izcilu pretnodiluma aizsardzību un vienlaicīgi precīzi kontrolētu berzi ar noteiktu eļļas plēvītes pārspiešanas spēku, nosedz visas traktortehnikas smērvielu noteiktās funkcijas.

Tipiskie parametri

Blīvums pie 15° C (g/cm ³)	0,892
Kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C (mm ² /s)	79,8
Kinemātiskā viskozitāte pie 100 °C (mm ² /s)	10,9
Viskozitātes indekss	124
Sastingšanas temperatūra(°C)	-33
Uzliesmošanas temperatūra(Cleveland; °C)	220