

MOL Hydro HLPD 46

hidrosistēmu eļļa ar mazgājošām spējām



MOL Hydro HLPD 46 ir augstākās kvalitātes hidrauliskais šķidrums, ražots no rūpīgi atlasītām minerālām bāzes eļļām un piedevām, ieskaitot ar mazgājošām spējām, un cinku nodiluma samazināšanai. Tas nodrošina nemainīgi augstas darbaspējas pat vidēs, kuras ietekmē ūdens, putekļi un plaši svārstīgi temperatūras apstākļi, rūpnieciskajās un mobilajās hidrauliskajās sistēmās, kuras darbojas smagās slodzās. Tas nodrošina izcilu nodilumizturību. Standarta lāpstiņu sūkņa tests (Vickers V104C) uzrādīja nodilumu par 80% mazāku nekā noteiktā robeža..

Pielietojums



Hidrauliskās iekārtas, kuras darbojas mitrā un netīrā vidē
Darbgaldu hidrauliskās sistēmas
Hidrauliskās preses, darbam āra apstākļos un telpās
Cirkulācijas sistēmas
Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu hidrauliskās sistēmas
Celtniecības un kalnrūpniecības mašīnu hidrauliskās sistēmas

Īpašības un priekšrocības

Mazgājošas un disperģējošas spējas

Piesārņotāji (ūdens emulsija, putekļi, diluma daļiņas) tiek izkļiedēti un tos var atfiltrēt; novērš sistēmas elementu iestrēgšanu; nodrošina prasīto sistēmas tīrību.

Izcila aizsardzība pret nodilumu

Uzticama darbība pat iekārtās, kuras pakļautas lielām slodzēm pie augsta spiediena
Paildzina iekārtu kalpošanas laiku

Labā termiskā un hidrolītiskā stabilitāte

Novērš vārstu pielipšanu un nodrošina servo un vadības vārstu drošu darbu; garāki eļļas maiņas intervāli

Ātra gaisa izvadišana un putu slāpēšana

Stabila līdzsvarota eļļošanas plēve starp berzes virsmām, nodrošina ilgu kalpošanu; samazina kavitācijas risku.

Labā aizsardzība pret koroziju

Tērauda un krāsaino metālu sakausējumu detaļu ilgstoša aizsardzība pat mitruma klātbūtnē; paildzina iekārtu kalpošanas laiku, samazina apkopju izmaksas.

Specifikācijas un atestācijas

Viskozitātes klase: ISO VG 46; DIN HLP-D; MAN N 698.

Īpašības

Īpašības	Tipiskās vērtības
Blīvums, pie 15°C (g/ cm ³)	0,873
Kinemātiskā viskozit. pie 40°C (mm ² / s)	47,0
Kinemātiskā viskozit. pie 100°C (mm ² / s)	6,85
Viskozitātes indekss (VI)	100
Sastingšanas punkts (°C)	-24
Uzliesmošanas temperatūra (Klīvlenda) (°C)	225

Tabulā norādītie parametri ir tipiskas produkta vērtības un nav specifikācija.

Ražotājs un izplatītājs MOL-LUB Ltd.

E-pasts: lubricants@mol.hu; mājaslapa: www.mol.hu/lv

Tehniskā atbalsta dienests: H-1117 Budapest, Neumann János u. 1 / E.

Tālr. : + 36 (1) 464-02-36; E-pasts: lubtechdesk@mol.hu

Jaunākā rediģēšana: 2018.09.21 9:01

Versija: 009.023.000