



AUTOMAŠĪNU MOTOREĻĻAS

MOL Dynamic Star 5W-30 *Sintētiska motoreļļa*

Produkta priekšrocības

- Sevišķi gari eļļas maiņas intervāli;
- Izcilas eļļojošās/pretnodiluma aizsardzības īpašības, ilgs dzinēja kalpošanas laiks;
- Sintētiska, degvielas patēriņu samazinoša eļļa;
- Izcilas aukstā starta īpašības, laba plūstamība zemās temperatūrās;
- Zema iztvaikojamība, mazs eļļas patēriņš;
- Mazs kaitīgo izmešu daudzums un saderīga ar katalizatoru materiāliem;

Pielietojums

Mol Dynamic Star 5W-30 ir augstvērtīga degvielu ietaupoša sintētiska eļļa lietošanai mikroautobusu, vieglo un mazkravas automobiļu, benzīna un dīzeļa motoros ar augstām darbības jaudām.

Mol Dynamic Star 5W-30 radīta no sintētiskas bāzes eļļas, kombinācijā ar visjaunāko tehnoloģiju piedevām.

Mol Dynamic Star 5W-30 droši un ilgstoši aizsargā motoru visu gadu, gan zemās temperatūrās, gan augstās termiskās slodzēs, neradot jebkāda veida nogulsnes.

Mol Dynamic Star 5W-30 unikālais ķīmiskais sastāvs, atbilstoši visjaunākajām eļļošanas tehnoloģiju atziņām, reducējot berzi motorā, samazina visu veidu jaudas zudumus un, līdz ar to, arī degvielas patēriņu.

Mol Dynamic Star 5W-30 samazina izplūdes gāzu kaitīgumu, jo samazina eļļas patēriņu visā eļļas kalpošanas laikā.

Mol Dynamic Star 5W-30 ir izcila plūstamība zemās temperatūrās un ļoti plašs darba temperatūru diapazons, kas nodrošina visu motora mezglu nekavējošu eļļošanu un aizsardzību pret dilšanu iedarbināšanas laikā.

Mol Dynamic Star 5W-30 īpaši paredzēta gariem eļļas maiņas intervāliem lietošanai Ford, Renault, Jaguar, Land Rover un arī Volvo motoros.

Specifikācijas un atestācijas

API SL/CF

ACEA A5/B5-12

ACEA A1/B1-12

Ford WSS M2C913-C

Ford WSS M2C913-D

Renault RN0700

Jaguar Land Rover STJLR.03.5003

Produkta raksturojums

MOL Dynamic Star 5W-30 ir augstas kvalitātes motoreļļa, kura ražota izmantojot speciālu sintētisku bāzes eļļu sajaukumu un modernu, kompleksu piedevu paketi (mazgājošās/šķīdinošās, pretoksidācijas, pretnodiluma, pretputošanas un viskozitāti izlīdzinošās piedevas).

Pateicoties augstajam viskozitātes indeksam, eļļas plūstamības īpašības tiek salīdzinoši maz iespaidotas temperatūras izmaiņu gadījumā, un tiek nodrošināti piemēroti eļļošanas apstākļi dzinējā plašā darba temperatūru diapazonā.

Nevainojama pretoksidācijas stabilitāte nodrošina to, ka eļļa nemaina savas īpašības pat ilgstoši darbojoties augstu temperatūru režīmos, un zemā iztvaikojamība samazina motoreļļas patēriņu un kaitīgo izmešu emisiju.

Tipiskie parametri

Blīvums pie 15° C (g/cm ³)	0.850
Kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C (mm ² /s)	52.5
Kinemātiskā viskozitāte pie 100 °C (mm ² /s)	9.7
Viskozitātes indekss	173
Sastingšanas temperatūra (°C)	-42
Uzliesmošanas temperatūra (Cleveland; °C)	225
Bāzes skaitlis [mg KOH/g]	8.5