



MOL Dynamic Max 10W-40

Daļēji sintētiska motoreļļa

Produkta priekšrocības

- Aizsargā pret metāla virsmu saskari un nodilumu, veidojot stabilu eļļas slāni starp kustīgajām daļām normālas motora darbības apstākļos un augsta kontaktpiediena molekulāro aizsargslāni uz metāla virsmām smagu slodžu apstākļos.
- Zema iztvaikojamība. Samazina dzinēja eļļas patēriņu un samazina kaitīgo vielu emisiju.
- Teicama viskozitātes nobīdes stabilitāte. Saglabā sākotnējās viskozitātes īpašības visā eļļas maiņas periodā.
- Ārkārtēja termiskā un oksidācijas stabilitāte. Pretojas novecošanas procesiem ilgtermiņā un neveidojas nogulsnes un nosēdumi, izcila dzinēja iekšējā tīrība.

Specifikācijas un atestācijas

API SL	ACEA A3/B3-12
MB-Approval 229.3	API CF
Renault RN0700	VW 502 00/505 00
ACEA A3/B4-08	Renault RN0710
TEDOM 258-1	Fiat 9.55535-G2

Produkta raksturojums

MOL Dynamic Max 10W – 40 ir daļēji sintētiska eļļa, ar augstu sulfāta pelnu saturu, vieglo automobiļu un četraktu motociklu motoriem, ar modernu piedevu paketi un augsti efektīvu viskozitātes stabilizatoru, kas saglabā prasītās eļļas īpašības gan zemās temperatūrās, gan pie smagām termiskajām slodzēm.

Novērš nogulšņu veidošanos dzinējā, dzinēja nodilumu to iedarbinot, nodrošina vieglu auksto startu, saglabā stabilu viskozitāti arī augstās temperatūrās un smagās slodzēs, maksimāli saudzē izplūdes gāzu katalītiskos neitralizatorus.

Tipiskie parametri

Blīvums pie 15° C (g/cm ³)	0,866
Kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C (mm ² /s)	95,0
Kinemātiskā viskozitāte pie 100 °C (mm ² /s)	13,9
Viskozitātes indekss (VI)	152
Sastingšanas temperatūra (°C)	-39
Uzliesmošanas temperatūra (Cleveland; °C)	230



SIA „VA Motors”, t. 67383881, 19.12.2018.

www.oilteh.lv