



MOL Dynamic Transit 15W-40

Universāla motoreļļa

Produkta priekšrocības

- Izcili piemērota „jauktajiem autoparkiem”;
- Paredzēta gan dīzeļmotoru, gan benzīnmotoru eļļošanai;
- Augsts eļļas veiktspējas līmenis;
- Izcila eļļojošās īpašības pagarina dzinēja mūžu;
- Nevainojama pretnodiluma aizsardzība;
- Paredzēta Euro III un Euro IV, EuroV bez DPF smagi slogotu dīzeļmotoru eļļošanai;

Pielietojums

MOL Dynamic Transit 15W-40 ir universāla pielietojuma minerāla motoreļļa. Šo produktu paredzēts izmantot Euro III smagajiem dīzeļdzinējiem, un Euro IV, Euro V dīzeļdzinējiem, ja tie nav aprīkoti ar DPF (dīzeļa kvēpu filtri) sistēmām. Tāpat eļļa pielietojama benzīna un dīzeļdegvielas dzinējos vieglajām automašīnām, lauksimniecības, ceļu būves, celtniecības, mežizstrādes, u.c. tehnikai.

Lielisks un piemērots produkts „jaukta autoparka” eļļošanai, samazina nepieciešamo eļļu nomenklatūru autosaimniecībā un iespēju kļūdīties pielietojumā.

Piemērots visām vieglajām automašīnām, kurām rekomendēta ACEA A3/B4-10 vai API CI-4/SL kategorijas motoreļļa un visos smagajos dīzeļdzinējos, kuros rekomendēta ACEA E7-08 vai API CI-4 kategorijas motoreļļa ar pagarinātiem maiņas intervāliem 45 000 – 60 000 km (dažkārt vairāk), vai 500 motorstundas mobilajā tehnikā.

Par pagarinātajiem maiņas intervāliem sekojiet norādēm jūsu tehnikas ražotāju instrukcijās vai konsultējieties ar mūsu speciālistiem.

Specifikācijas un atestācijas

SAE 15W-40	ACEA E7-12
MB 228.3	ACEA E5-02
Caterpillar ECF-1a, ECF-2	ACEA E3-96 Issue 4
MAN M 3275-1	ACEA A3/B4-12
Volvo VDS-3	API CI-4/CF/SL
Renault RLD-2	MACK EO-N, EO-M Plus
Cummins CES 20076, 20077, 20078	MTU Type 2
Avia	ZETOR
Tatra TDS 30/12	KAMAZ
DDS series 2000/4000	TEDOM 258-3
Deutz DQC III-10	DDC 93K215
Global DHD-1	

Produkta raksturojums

MOL Dynamic Transit 15W-40 izveidota kā universāla motoreļļa no augsti attīrītas minerāleļļas, izmantojot vismodernākās naftas ķīmijas tehnoloģijas. Produkts izstrādāts tā, lai nodrošinātu dažādu degvielu, dzinēju konstrukciju un tehnikas ražotāju izvirzītās prasības - ar izcili sabalansētu pretnodiluma, mazgājoši/šķīdinošu, pretoksidācijas, pretkorozijas un pretputošanas piedevu paketi. Eļļa nodrošina pilnīgu dzinēja aizsardzību vissmagākajos darba apstākļos – uztur tīras iekšējās daļas, samazina kustīgo daļu nodilumu, sargā pret koroziju un neitralizē skābes, kas veidojas sadegot degvielai un degšanas produktiem nonākot eļļā.

Viskozitātes stabilitātei pievienotas viskozitātes indeksu uzlabojošas piedevas, kas nodrošina noturīgu, aizsargājošu eļļas kārtiņu, smagās slodzēs un vasarā augstās temperatūrās strādājošiem dzinējiem.

Tipiskie parametri

Blīvums pie 15° C (g/cm ³)	0,885
Kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C (mm ² /s)	108,5
Kinemātiskā viskozitāte pie 100 °C (mm ² /s)	14,4
Viskozitātes indekss (VI)	135
Sastingšanas temperatūra (°C)	-33
Uzliesmošanas temperatūra (Cleveland; °C)	225



SIA „VA Motors”, t. 67383881, 19.12.2018.

www.oilteh.lv