



## **TECHRON D CONCENTRATE**

**TECHRON D CONCENTRATE** ir dīzeļu degvielas inžektoru attīrītājs ar ļoti augstām veiktspējām, paredzēts izmantošanai pasažieru un kravas automašīnu dīzeļdegvielas dzinējiem, formulēts lai piedāvātu modernu, ekskluzīvu un patentētu nogulšņu novēršanas līdzekli un dzinēju aizsardzību.

TECHRON D CONCENTRATE uzlabotā tehnoloģija veicina sprauslu efektīvu attīrīšanu no ierastajām kaitīgajām nogulsnēm, kā arī iekšējās dīzeļa sprauslu nogulsnes (IDIDs). Piedeva ļauj dzinējiem atgūt iepriekšējo jaudu, samazina degvielas patēriņu un uzlabo motoru piestartēšanu.

Piedeva nekaitē katalītiskajiem izplūdes gāzu neitralizatoriem, katalizatoriem un dīzeļa kvēpu filtriem (DPF). TECHRON D CONCENTRATE uzlabo dzinēju degvielas padeves sistēmu aizsardzību pret koroziju. Piedeva lieliski pilda savu uzdevumu arī dīzeļdegviela/ biodīzeļa maisījuma izmantošanas gadījumos.

TECHRON D CONCENTRATE degvielas tīrošo īpašību uzlabošanai paredzēts pievienot dīzeļdegvielai ik pēc katriem nobrauktajiem 6'000 km vai ik pēc katriem 6 mēn..

Viss 350 ml pudelītes TECHRON D CONCENTRATE saturs jāsalej degvielas bākā pirms dīzeļdegvielas uzpildīšanas, lai izveidotos vienmērīgs un stabils dīzeļdegvielas/ piedevas maisījums - vienas pudelītes saturs / 50 – 70 litri dīzeļdegvielas.

Tukšo pudelīti cieši aizskrūvēt un izmast DUS atkritumu konteinerā. Nekādā gadījumā nevadāt līdzī mašīnā pusizlietotu šāda tipa šķidruma pudelīti. Tas ir ļoti bīstami veselībai un apkārtējai videi.

TECHRON D CONCENTRATE nav ieteicams izmantošanai benzīna vai etanola barošanas sistēmu attīrīšanai.

Piedeva NEPASARGĀ dīzeļdegvielu zemās temperatūrās!

### **TEHNISKIE PARAMETRI**

Izskats	dzidrs, gaišs šķidrums
Blīvums, kg/l, pie 15°C	0.854
Kinemātiskā viskozitāte, mm <sup>2</sup> /s, pie 40°C	3.0
Uzliesmošanas temperatūra, PM, °C	69 tipiski 62 minimālā

 **OILTEH**  
**VA MOTORS. RĪGA.**

[www.oilteh.lv](http://www.oilteh.lv)

Tel. 67383881

EU v3 16 decembris 2017