



SMĒRVIELAS TRANSPORTAM

MOL Hykomol K 80W-140

Automašīnu transmisiju eļļa

Produkta priekšrocības

- Izturīga eļļas plēvīte;
- Iespēja pielietot pagarinātus maiņas intervālus;
- Izcilas pretoksidēšanās īpašības;
- Ļoti laba aizsardzība pret koroziju;
- Nevainojama eļļojošo īpašību noturība pie smagām slodzēm;

Pielietojums

MOL Hykomol K 80W-140 transmisiju eļļa pamatā izstrādāta smagi slogotu hipoidālo zobratu pārnesei. Piemērota kravas un vieglo automobiļu, gan bezceļu, gan lauksaimniecības tehnikas ātrumkārbās, stūres mehānismu reduktoros, tiltos un hipoīdajos tiltu reduktoros (diferenciāļos), divātrumu un dubultpārnesei pakalpojo tiltu reduktoros, kur izgatavotājs paredzējis GL-5 klases eļļu lietošanu.

Ieteicamais eļļas nomainīšanas intervāls ir ik pēc 50 000 – 200 000 km vai 1000 – 4000 mst, bet ne retāk kā reizi 3 gados. Eļļas maiņas intervāls jānosaka vadoties no transportlīdzekļa veida, agregāta ražotāja rekomendācijas un tā ekspluatācijas apstākļiem.

Specifikācijas un atestācijas

SAE 80W-140
API MT-1
API GL-5
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 05A
ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 12E
ZF TE-ML 16B
ZF TE-ML 16C
ZF TE-ML 16D
ZF TE-ML 17B
ZF TE-ML 19B

Produkta raksturojums

MOL Hykomol K 80W-140 transmisijas eļļa sastāv no augsti attīrītas bāzes eļļas un sabalansēta piedevu kompleksa (EP - augsta kontaktpiediena piedevas), kas nodrošina sekojošas īpašības – izturība pret eļļas plēvītes pārspiešanu pie augstām slodzēm, pretoksidēšanās, diluma aizsardzība, korozijas aizsardzība, pretputošanās īpašības, plūstamība zemās temperatūrās.

Pateicoties augstajam EP piedevu saturam eļļa nodrošina stabilu smagi slogotu hipoīdo zobratu pārvadu eļļošanu, pretoksidēšanās īpašības ļauj būtiski pagarināt eļļas maiņas intervālus. Pretkorozijas īpašības pasargā zobratu pārvadus un gultņus no korozijas pat tiešā mitruma klātbūtnē. Pretputošanās piedevas nodrošina izcilu eļļas plēvītes izturību pret pārspiešanu.

Tipiskie parametri

Blīvums pie 15° C (g/cm ³)	0,892
Kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C (mm ² /s)	219,3
Kinemātiskā viskozitāte pie 100 °C (mm ² /s)	27,2
Viskozitātes indekss	159
Sastingšanas temperatūra(°C)	-30
Uzliesmošanas temperatūra (Cleveland; °C)	200