



HAVOLINE ENERGY 0W-30

HAVOLINE ENERGY 0W-30 ir sintētiskas bāzes eļļa, kombinācijā ar visjaunāko tehnoloģiju piedevām, ar augstām darbaspējām, radīta speciāli Volvo motoru eļļošanai atbilstoši VCC 95200377 specifikācijai.

HAVOLINE ENERGY 0W-30 ir radīta degvielas ekonomijai, lietošanai motoros, kuros paredzēts izmantot SAE 0W-30 eļļas, degvielas ekonomijas nolūkā, ilgstošai motoru aizsardzībai pret dilšanu, dzinēja aizsardzībai „auksta starta” apstākļos. Laba plūstamība zemās temperatūrās nodrošina ātru eļļas piekļuvi berzes vietām, pasargā motorus arī izmantojot bio-dīzeļdegvielu. HAVOLINE ENERGY 0W-30 sastāvs nodrošina augstu bāzes skaitļa (TBN) stabilitāti un optimālu viskozitātes kontroli, sastāvā ir praksē jau pārbaudītas piedevas nodrošina motoru aizsardzību pret dilšanu, oksidēšanās novēršanu, detaļu tīrību un skābju neitralizāciju.

HAVOLINE ENERGY 0W-30 ir lietojama virknē Volvo automobiļu motoros un arī motoros, kuros ieteikts lietot HAVOLINE ENERGY 5W-30 motoreļļu.

HAVOLINE ENERGY 0W-30 ir lietojama vieglo pasažieru automobiļu un mazkravas autobusu benzīna un dīzeļmotoros, aprīkotos ar turbīnām un bez tām, kur prasīts lietot zemas viskozitātes eļļas ar zemu viskozitāti un beres koeficientu, gariem eļļas maiņas intervāliem.

HAVOLINE ENERGY 0W-30 nav lietojama dažos motoros. Ja rodas šaubas, skatīt Lietotāja Rokasgrāmatu.

HAVOLINE ENERGY 0W-30 atestācijas un specifikācijas:

izsniegtas oficiālas autoražotāju atestācijas, atbilstoši:

- Volvo: VCC 95200377.

izpilda vai pārsniedz sekojošu specifikāciju prasības:

- ACEA: A5/ B5, A1/B1; API: SL.

TEHNISKIE PARAMETRI



Blīvums, kg/ l, pie 15°C	0,842
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, pie 40°C	51,4
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, pie 100°C	9,8
Viskozitātes indekss (VI)	178
Sastingšanas temperatūra, °C, max	-48
Uzliesmošanas temperatūra, °C	228