



HAVOLINE CHL 8642

HAVOLINE CHL 8642 ir veidots uz pilnīgi sintētisku eļļu bāzes, izmantojot īpaši izvēlētas piedevas teicamu darba īpašību sasniegšanai zemās temperatūrās un speciālu piedevu stūres pastiprinātāja radītā trokšņa (īdēšanas) novēršanai.

HAVOLINE CHL 8642 aizsargā stūres pastiprinātāju detaļas pret rūšēšanu, koroziju un nodilumu; teicama plūstamība zemās temperatūrās atvieglo vadīšanu neilgi pēc iedarbināšanas, tam ir teicamas pretošanās spējas šķidruma oksidācijai (novecošanai), tas aizsargā blīvslēgus un elastīgās šļūtenes pret bojājumiem.

HAVOLINE CHL 8642 ir visjaunākās paaudzes augstu darba spēju šķidrums stūres iekārtu pastiprinātājiem, veidots izmantošanai hidrauliskajos un elektrohidrauliskajos pastiprinātājos.

HAVOLINE CHL 8642 ir pielietojams dažādu ražotāju stūres pastiprinātāju iekārtās, īpaši, ja lietošanai paredzēti automātisko transmisiju šķidrumi un nepieciešamas labākas darba spējas zemās temperatūrās.

HAVOLINE CHL 8642 ir alternatīva sintētiskajiem šķidrumiem **PENTOSIN CHF 11S** un **202**.

HAVOLINE CHL 8642 atestācijas un specifikācijas:

izpilda un pārsniedz sekojošus standartus un normas:

Audi/ VW: TL 52 146.00, 52 146.01, G 002 000/A7/A8, G 004 000;	Jeep MS-11655;
Mercedes-Benz: 345.0;	Land Rover;
BMW;	MINI;
Citroen LDS;	Porsche 000 043 206 56;
Chrysler MS-11655;	Rolls Royce;
Dodge MS-11655;	Saab;
Fendt;	Volvo 30741424;
Ford WSS-M2C204-A;	ZF ZF TE-ML 02K;
GM/Opel B 040 2012;	DIN 51 524 T3;
Hyundai 00232-19017;	ISO 7308.
Jaguar;	

izsniegtas oficiālas autoražotāju atestācijas, atbilstoši:

MAN: M 3289.	
---------------------	--

TEHNISKIE PARAMETRI

Produkta kods	40333
Krāsa	zāla
Blīvums, 15°C, kg/l	0,823
Uzliesmošanas temperatūra, COC, °C	156
Sastingšanas temperatūra, °C	-54
Kinemātiskā viskozitāte, 40°C, mm²/s	19,2
Kinemātiskā viskozitāte, 100°C, mm²/s	6,3
Brookfield viskozitāte, -40°C, mPa.s	840
Viskozitātes indekss (VI)	322