CAPELLA HFC

CAPELLA HFC ir augstākās kvalitātes pilnīgi sintētiskas poliesteru bāzes eļļas kompresoriem refrižerācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmās.

CAPELLA HFC ir radītas no speciāli hidrofluorokarbonu (HFC) kompozīcijas bāzes un satur unikālas piedevas eļļas stabilitātes un izcilas pretnodiluma darbības nodrošināšanai.

CAPELLA HFC uzrāda teicamu termisko un ķīmisko stabilitāti, ko prasa apkārtējai videi nekaitīgo HFC (HydroFluorCarbon) aukstuma aģentu pielietošana aukstuma iekārtās.

CAPELLA HFC ir izturējušas daudzus testus dažādos vadošo ražotāju saldēšanas kompresoros un parādīja lieliskas mazgājošās īpašības un savietojamību ar iekārtu detaļām no vara sakausējumiem.

CAPELLA HFC radītas speciāli saldēšanas kompresoru pildīšanai ražošanas procesā, kā arī atkārtotai uzpildei, sākot ar lielajām aukstuma sistēmām pārtikas noliktavās un rūpniecībā līdz pat gaisa kondicionētājiem automobiļos un sadzīves iekārtās - visur, kur lieto HFC aģentu.

CAPELLA HFC ir nosliece absorbēt apkārtējā gaisa mitrumu, kas var radīt problēmas saldēšanas iekārtu darbībā, tāpēc šīs eļļas jāuzglabā cieši aizvērtā tarā līdz izmantošanas brīdim, kā arī jāizslēdz ilgstoša uzglabāšana pēc taras atvēršanas.

CAPELLA HFC atestācijas un specifikācijas:
ir izmēģinātas vairumā pasaulē vadošo saldēšanas kompresoru ražotājfirmu:

- Bitzer, Bock, Carrier, Danfoss, Dorin, Electrolux, Embraca/Aspera, Frigopol, Gram, Grasso, Maneurop, Sabroe, ABB, Stål, Sulzer.

atbilst kondicionēšanas sistēmu ražotāju prasībām:

- G.M. Harrison, Ford, Chrysler, Calsonic, Sanden, Zexel, Nippon Denso, MB, VW.

TEHNISKIE PARAMETRI

ISO viskozitātes klase	32	55	100
Blīvums, kg/l, 15°C	1.005	1.010	0.972
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 40°C	32	55	100
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 100°C, min	5.7	8.6	11.2
Viskozitātes indekss (VI), min	140	138	102
Uzliesmošanas temperatūra, COC, °C, min	>240	>270	>260
Sastingšanas temperatūra, °C, max	-48	-39	-39

VA MOTORS. RĪGA. 2012-05-23.

www.vamotors.lv
Tel. 67383881