



HAVOLINE ProDS V 5W-30

HAVOLINE ProDS V 5W-30 (agrākais nosaukums HAVOLINE ULTRA V 5W-30) ir augu gadu lietojama sintētiska eļļa ar īpaši augstu noturību pret eļļas slāņu nobīdi ar visjaunāko tehnoloģiju piedevu kompleksu, kas nodrošina ievērojami zemu sulfātu pelnu līmeni, kā arī zemu fosfora un sēra (low SAPS) emisiju.

HAVOLINE ProDS V 5W-30 nodrošina sevišķi augstu viskozitātes stabilitāti, izcilas pretizdīšanas īpašības un darba spējas zemās temperatūrās, kā arī zemu izplūdes gāzu toksiskumu.

HAVOLINE ProDS V 5W-30 pilnībā izpilda prasības attiecībā uz automašīnām aprīkotām ar modernajiem izplūdes gāzu katalizatoriem (TWC) un dīzeļa kvēpu daļiņu filtriem (DPF) un nodrošina šo sistēmu ilgu kalpošanas laiku.

HAVOLINE ProDS V 5W-30 pilnībā izpilda jaunākās VW/Audi prasības attiecībā uz dzinēju aizsardzību un dod iespēju ar pagarinātiem eļļas nomaiņas intervāliem, ko nosaka iebūvētais borta dators. HAVOLINE ProDS V 5W-30 derīga arī citu, darbojošas un arī noņemtu, specifikāciju prasību izpildei.

HAVOLINE ProDS V 5W-30 nav lietojama dažos motoros. Šaubu gadījumos konsultēties ar pārdevēju vai skatīties lietotāja rokasgrāmatā.

HAVOLINE ProDS V 5W-30 atestācijas un specifikācijas:

izsniegtas oficiālas autoražotāju atestācijas, atbilstoši:

- BMW: Longlife-04; MB: 229.51; VW: standarts 504.00/ 507.00 kā eļļa „Longlife III”.

atbilst sekojošu specifikāciju prasībām:

- ACEA: C3; API: SN; Chrysler: MS-11106; MB: 229.31; Porsche: C30.

var lietot atbilstoši specifikācijām:

- VW: 502.00/ 505.01; VW: 503.00/ 503.01 (novecojušas specifikācijas); ACEA: C2*.

* nav izmantojama degvielas ekonomijas nolūkos.

TEHNISKIE PARAMETRI



Blīvums, kg/l, pie 15°C	0,852
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, pie 40°C	66
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, pie 100°C	11,8
Viskozitātes indekss (VI)	175
Sastingšanas temperatūra, °C	-47
Uzliesmošanas temperatūra, °C	236