



HAVOLINE ENERGY 5W-30

HAVOLINE ENERGY 5W-30 ir augstvērtīga sintētiska eļļa, ar augstām darbaspējām, kombinācijā ar visjaunāko tehnoloģiju piedevām, mikroautobusu, vieglo un mazkravas automobiļu, benzīna un dīzeļa motoriem, atbilstoši prasībām Ford WSS-M2C913-D un Renault RN 0700 eļļām motoriem.

HAVOLINE ENERGY 5W-30 droši un ilgstoši aizsargā motoru visu gadu, gan zemās temperatūrās, gan augstās termiskās slodzēs, neradot jebkāda veida nogulsnes.

HAVOLINE ENERGY 5W-30 unikālais ķīmiskais sastāvs, atbilstoši visjaunākajām eļļošanas tehnoloģiju atziņām, reducējot berzi motorā, samazina visu veidu jaudas zudumus un, līdz ar to, arī degvielas patēriņu.

HAVOLINE ENERGY 5W-30 samazina izplūdes gāzu kaitīgumu, jo samazina eļļas patēriņu visā eļļas kalpošanas laikā.

HAVOLINE ENERGY 5W-30 ir izcila plūstamība zemās temperatūrās un ļoti plašs darba temperatūru diapazons, kas nodrošina visu motora mezglu nekavējošu eļļošanu un aizsardzību pret dilšanu iedarbināšanas laikā.

HAVOLINE ENERGY 5W-30 īpaši paredzēta gariem eļļas maiņas intervāliem lietošanai Ford un arī dažos Volvo un Renault motoros.

HAVOLINE ENERGY 5W-30 atestācijas un specifikācijas:

izsniegtas oficiālas autoražotāju atestācijas, atbilstoši:

- Ford: WSS-M2C 913-C/D; Renault: RN 0700.

atbilst sekojošu specifikāciju prasībām:

- ACEA: A1/ B1, A5/ B5; API: SL/ CF; Ford: WSS-MC913-A/ B.

var lietot atbilstoši specifikācijām:

- Jaguar Land Rover: ST-JLR 03.5004.



TEHNISKIE PARAMETRI

Blīvums, kg/ l, pie 15°C	0,85
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, pie 40°C	51,0
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, pie 100°C	9,5
Viskozitātes indekss (VI)	174
Sastingšanas temperatūra, °C	-45
Uzliesmošanas temperatūra, °C	224