

MOL Ultrans EP 680



augstākās kvalitātes eļļa rūpnieciskajiem zobratu pārnēsumiem

MOL Ultrans EP 680 ir eļļa ar augstām darbaspējām, paredzēta lietošanai industriālajos zobratu pārvados, veidota no augsti rafinētām minerālām bāzes eļļām un piedevām ar kombinētu iedarbību. Tai ir izcila spēja strādāt ekstrēmi augstās slodzēs. Šim produktam ir oficiāla Flender (Siemens) atļauja lietošanai.

Pielietojums



Cilindriskie un spirālveida, taisnzobu un koniskie, slīpzobu, slēgie rūpnieciskie zobratu pārvadi ar augstām darbaspējām

Zobratu pārvadi, pakļauti triecienslodzēm

Gliemežpārvadi

Ar eļļu eļļojamie rites un slīdes gultņu pārvadi

Ar eļļas miglu strādājošas istēmas

Īpašības un priekšrocības

Teicami strādā augstās slodzēs

Lieliski aizsargā pret mikropītingu
Augsta termiskā un oksidācijas stabilitāte

Zema putošanās tendence
Neveido nogulsnes
Lieliski atdalās no ūdens

Bez svina un hlora sastāvā
Lieliski sader ar krāsainajiem metāliem

Noturīga un nepārtraukta eļļas plēve arī triecienslodzēs, droša aizsardzība pret iekļīlēšanos un metāla izrāvumiem

Nodrošina stabilu un vienmērīgu darbību un ilgu kalpošanas laiku

Kavē eļļas novecošanās procesu un nogulšņu veidošanos arī augstās darba temperatūrās, nodrošina ilgu eļļas kalpošanas laiku un samazinātas iekārtu uzturēšanas izmaksas

Nepārtraukta eļļošanas plēve, pat lielās slodzēs

Zemākas filtrēšanas izmaksas un samazināta dīkstāve

Ūdeni, kas uzkrājas tvertnes apakšā, var viegli iztecināt

Novērš pastiprinātu koroziju un aprīkojuma nodilumu

Der lietošanai sistēmās eļļošanai ar eļļas miglu

Pilnībā saderīga ar bronzas un vara sakausējumu detaļām

Specifikācijas un atestācijas

ISO VG 680;

Flender (Siemens);

ISO ISO 12925-1 CKD;

ISO-L-CKD;

DIN 51517-3 (CLP);

AGMA 9005-E02 EP;

AGMA 251.02 EP;

AGMA 250.04 EP;

AIST (US Steel) 224;

CKD Blansko -OS SKJ 80-140D;

David Brown S1.53.101 TypeE.

Īpašības

Blīvums pie 15° C (g/cm ³)	0,902
Kinemātiskā viskozitāte pie 40°C (mm ² /s)	650
Kinemātiskā viskozitāte pie 100°C (mm ² /s)	47,9
Viskozitātes indekss	125
Sastingšanas temperatūra (°C)	-12
Uzliesmošanas temperatūra (Cleveland °C)	240
Pretnodiluma tests (FZG)	>12



SIA „VA Motors”, t. 67383881, 2019.08.06.

www.oilteh.lv