



MOL Turbo S 10W

Monograde motoreļļa

Produkta raksturojums

MOL Turbo S 10W ir veidota no speciāli izvēlētām minerālām bāzes eļļām ar īpašu piedevu kopumu un viskozitātes indeksa uzlabotājpiedevām, kas neļauj tai pārāk sašķidrināties augstās temperatūrās.

MOL Turbo S 10W eļļas nodrošina motoru tīrību, dilšanas un oksidācijas produktu noturot dispersā stāvoklī, viskozitātes stabilitāti augstās temperatūrās (noturība pret sašķidrināšanos), gultņu u.c. detaļu aizsardzību pret koroziju, novērš putošanos, samazina berzi. Piemērota dīzeļdzinējiem ar turbīnu.

MOL Turbo S 10W speciālā formula ļauj izmantot šīs eļļas arī mūsdienu ātrgaitas benzīna dzinējos - arī t.s. "jauktajos autoparkos" - firmās, kurās ir automobiļi, traktori un cita tehnika gan ar benzīna, gan dīzeļdzinējiem - lai samazinātu lietojamo smērvielu nomenklatūru.

MOL Turbo S 10W ieteicamas lietošanai lielkravas vilcēju, mazajās kravas automašīnās, celtniecības, kalnrūpniecības, lauksaimniecības u.c. bezceļu tehnikas dzinējos, arī darbam stacionāros apstākļos.

MOL Turbo S 10W lietotāji galvenokārt ir smago vilcēju parks, celtniecības, raktuvju, lauksaimniecības u.c. tehnika, dzelzceļa transports, militārā tehnika, kuģi.

MOL Turbo S 10W var tikt izmantotas arī mehāniskajās ātrumkārbās, transmisijā un hidrosistēmās, kurās tiek prasīta motoreļļu lietošana.

Specifikācijas un atestācijas

ACEA E2-96 Issue 5

API CF-4/SJ

MAN 270

Volvo VDS

Tipiskie parametri

Blīvums pie 15° C (g/cm ³)	0.868
Kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C (mm ² /s)	26.0
Kinemātiskā viskozitāte pie 100 °C (mm ² /s)	5.0
Viskozitātes indekss	120
Sastingšanas temperatūra (°C)	-33
Uzliesmošanas temperatūra (Cleveland; °C)	210
Bāzes skaitlis (BN) [mg KOH/g]	7.5



OILTEH

SIA „VA Motors”, t. 67383881, 23.04.2017.

www.oilteh.lv