

SUPREME C3-X SYNTH 5W-30

SUPREME C3-X SYNTHETIC SAE 5W-30 ir veidota no jaunākās paaudzes sintētiskas bāzes eļļas un augstvērtīga piedevu kompleksa, kas nodrošina ievērojami zemāku sulfātu pelnu, fosfora un sēra (mid SAPS) līmeni.

SUPREME C3-X SYNTHETIC SAE 5W-30 pielietojama jaunajiem benzīna un dīzeļmotoriem, aprīkoti ar visu veidu izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmām, kā izplūdes gāzu katalītiskajiem neitralizatoriem un DPF (dīzeļa kvēpu filtriem). SUPREME C3-X SYNTHETIC SAE 5W-30 nodrošina ļoti labu plūstamību zemās temperatūrās un veido ārkārtīgi izturīgu eļļas plēvi, tā ir stabila augstās darba temperatūrās, aizsargā motorus pret nodilumu un koroziju. Eļļa ir derīga darbam ar degvielām, ar augstu etanola saturu (līdz E85), tai ir zema iztvaikošana, kas samazina tās patēriņu, tā samazina dilšanu startējot motorus zemās temperatūrās un to darbības laikā, novērš ūdens izdalīšanos un motoru koroziju. SUPREME C3-X SYNTHETIC SAE 5W-30 darba procesā uztur tīru motoru, samazina nogulšņu un lakveida uzdegumu veidošanos.

SUPREME C3-X SYNTHETIC SAE 5W-30 ieteicama lietošanai DaimlerChrysler un BMW vieglo pasažieru automobiļu dīzeļmotoros, aprīkotos ar DPF, kā arī citiem BMW automašīnu benzīna un dīzeļmotoros, atsevišķos DaimlerChrysler pasažieru automobiļu mazjaudīgajos dīzeļmotoros un dažos Daimler Chrysler benzīna motoros, arī pagarinātiem eļļas maiņas intervāliem.

SUPREME C3-X SYNTHETIC SAE 5W-30 ir ieteicama lietošanai Volkswagen/ Audi benzīna un dīzeļmotoros, arī ar padarinātiem eļļas maiņas intervāliem.

SUPREME C3-X SYNTHETIC SAE 5W-30 ir ieteikta lietošanai visiem Porsche automašīnu modeļiem, no 1973 gada, paredzēta lietošanai arī vecāku gadu vieglo automobiļu benzīna un dīzeļmotoros.

SUPREME C3-X SYNTHETIC SAE 5W-30 atestācijas un specifikācijas:

izpilda vai pārsniedz sekojošu specifikāciju prasības:

VW: 504.00/ 507.00.
MB: 229.51;
BMW: Longlife-04;
ACEA: C3, A3/ B4, A3/ B3;
API: SN/ CF;
Porsce: C30;

TEHNISKIE PARAMETRI

Rādītāji	Testa metode	C3-X 5W-30
Blīvums, pie 15°C, kg/l	D4052	0,851
Krāsa	ASTM D1500	<2,5
Uzliesmošanas temperatūra, °C	ASTM D92	229
Sastingšanas temperatūra, °C	ASTM D5950	-45
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, pie 40°C	ASTM D445	66,4
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, pie 100°C		11,7
Viskozitātes indekss (VI)	ASTM D2270	172
Aukstā pagriešanas viskozitāte, cP/ °C	ASTM D5293	5'900/ -30°C
Pārsūkņējamības robežas viskozitāte, cP/ °C	ASTM D4684	16'400/ -35°C
Sulfāta atlikuma pelnu saturs, % svara	ASTM D874	0,8
Sērs, % svara	D4294	0,192
Fosfors, % svara	D4951	0,078
Sārmainība (TBN), mg KOH/ g	ASTM D2896	7,8
Viskozitāte HT/HS, cP, 150°C	ASTM D4683	3,5