

SUPREME C3 SYNTH 5W-30

SUPREME C3 SYNTHETIC ir motoreļļa ar augstām darbaspējām, no rūpīgi izvēlētām sintētiskām bāzes eļļām, ar progresīva ķīmiskā sastāva piedevām, kas nodrošina vieglo un mazkravas automobiļu benzīnmotoru katalītisko neitralizatoru un dīzeļa kvēpu daļiņu filtru aizsardzību.

Motoreļļa ir paredzēta mūsdienu vieglo un sporta automobiļu, furgonu un vieglo kravas automašīnu augstas atdeves benzīna un dīzeļdzinēju eļļošanai. Tās lietošana krasi samazina motoru detaļu dilšanu, uztur tīru motoru un ietaupa degvielu, arī vissmagākajos braukšanas apstākļos.

SUPREME C3 SYNTHETIC demonstrē izcilu noturību pret termisko sabrukumu, izcilu plūstamību zemās temperatūrās un izcilu dzinēja aizsardzību ekstremālās darba temperatūrās.

Šīs motoreļļas sastāvā ir rūpīgi atlasītas un sabalansētas fosfora un sēra piedevas, kas aizsargā benzīna motoru izplūdes gāzu pēcapstrādes ierīces un atbilstošu pelnu satura līmeni, lai aizsargātu dīzeļa kvēpu daļiņu filtrus (DPF). Eļļa ir derīga darbam ar degvielām, ar augstu etanola saturu (līdz E85), tai ir zema iztvaikošana, kas samazina tās patēriņu, tā samazina dilšanu startējot motorus zemās temperatūrās un to darbības laikā, novērš ūdens izdalīšanos un motoru koroziju.

SUPREME C3 SYNTHETIC pārsniedz ACEA C3 prasības attiecībā uz degvielas ekonomiju, atbilst prasībām API SN un MB 229.31 darbaspēju līmenim un ir īpaši izstrādāta, lai nodrošinātu ilgus maiņas intervālus modernajos dzinējos.

ATESTĀCIJAS UN SPECIFIKĀCIJAS:

ACEA:	C3
API:	SN
MB:	229.31

Informācija par raksturīgajiem parametriem

Īpašība	Testa metode	SUPREME C3 SYNTHETIC 5W-30
Blīvums, kg/ltr, pie 15°C	D4052	0,849
Krāsa	D1500	3,5
Uzliesmošanas punkts, COC °C	D92	235
Sastingšanas temperatūra, °C	D5950	-35
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 40°C	D445	71,3
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, 100°C	D445	11,9
Viskozitātes indekss (VI)	D2270	164
Aukstā pagriešanas viskozitāte, cP/ °C	D5293	5500/ -30
Pārsūkņējamības robežas viskozitāte, cP/ °C	D4684	19600/ -35
Iztvaikošana (Noack), % zudumi	D5800	10
Sulfāta atlikuma pelnu saturs, % svara	D874	0,8
Sērs, % svara	D4294	0,26
Fosfors, % svara	D4951	0,08
Sārmainība (BN), mg KOH/ g	D2896	6,7
Viskozitāte HT/HS, cP, 150°C	D4683	3,5

