



HAVOLINE ULTRA 5W-40

HAVOLINE ULTRA 5W-40 ir augstvērtīga sintētiska motoreļļa, formulēta, lai atbilstu ACEA: A3/ B3 specifikācijas prasībām un nodrošinātu atbilstību OEM prasībām motoru aizsardzībai un darbaspēju nodrošināšanai skarbos apstākļos.

HAVOLINE ULTRA 5W-40 ir veidota no pilnīgi sintētiskas bāzes eļļas, pievienojot pēc visjaunākajām tehnoloģijām izstrādātu augstvērtīgu piedevu kompleksu un viskozitātes modifikatoru, ilgstošai motoru aizsardzībai un ilgam kalpošanas laikam.

HAVOLINE ULTRA 5W-40 sastāvs nodrošina augstu bāzes skaitļa (TBN) stabilitāti un optimālu viskozitātes kontroli, sastāvā ir īpašas efektīvas mazgājošās piedevas, kuras nodrošina motoru aizsardzību pret dilšanu, oksidēšanās novēšanu, detaļu tīrību un skābju neitralizāciju. HAVOLINE ULTRA 5W-40 nodrošina mazas viskozitātes izmaiņas plašā apkārtējās vides temperatūras diapazonā, plūstamību zemās temperatūrās un dzinēju aizsardzību jebkuros braukšanas apstākļos, veido ārkārtīgi noturīgu eļļas plēvi, ievērojami samazina dzinēja nodilumu kritiskos „auksta starta” apstākļos un palielina kalpošanas laiku.

HAVOLINE ULTRA 5W-40 ir augu gadu lietojama eļļa vieglo automobiļu benzīna motoru, bez trīsceļu katalizatora un vieglo automobiļu un furgonu dīzeļmotoru, bez dīzeļa kvēpu filtriem, ilgstošai aizsardzībai, to var izmantot motoros, aprīkotos ar turbīnām un tiešās iesmidzināšanas sistēmām. HAVOLINE ULTRA 5W-40 paredzēta izmantošanai motoros, kuros prasīts lietot specifikācijām ACEA: A3/ B3, A3/ B4; API: CF/ SN/ SM, kā arī novecojušām specifikācijām, kā: API: SL/ SH un SG atbilstošu motoreļļu.

HAVOLINE ULTRA 5W-40 nav saderīga ar virkni motoru. Šaubu gadījumos konsultēties ar pārdevēju vai skatīties lietotāja rokasgrāmatā.

HAVOLINE ULTRA 5W-40 atestācijas un specifikācijas:

izsniegtas oficiālas autoražotāju atestācijas, atbilstoši:

- BMW: LL-01; MB: 229.5; Porsce: A40; Renault: RN 0700/ 0710; VW: 502 00/ 505 00.

izpilda vai pārsniedz sekojošu specifikāciju prasības:

- ACEA: A3/ B4 (ieskaitot A3/ B3); API: SN/ CF; GM: GM-LL-B-025; MB: 229.3; PSA B71-2296 motoros (Peugeot un Citroen).

ieteicama lietošanai automobiļos, atbilstoši specifikācijām:

- MB: 226.5.

TEHNISKIE PARAMETRI

Viskozitātes klase	5W-40
Blīvums, kg/ l, pie 15°C	0,853
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, pie 40°C	81,3
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, pie 100°C	13,6
Viskozitātes indekss (VI)	171
Sastingšanas temperatūra, °C	-39
Uzliesmošanas temperatūra, °C	224

EU v1 21 decembris 2016