



HAVOLINE ProDS F 0W-30

HAVOLINE ProDS F 0W-30 ir sintētiska eļļa vieglo automobiļu dzinējiem, speciāli radīta lietošanai Ford TDCi dīzeļmotoros Focus un Mondeo modeļiem, atbilstoši Ford WSS-MC950-A specifikācijai.

HAVOLINE ProDS F 0W-30 formulēta no sintētiskas bāzes eļļas un speciālas tehnoloģijas piedevu kompleksa ar zemu atlikuma pelnu, sēra un fosfora saturu (SAPS). HAVOLINE ProDS F 0W-30 pilnībā saderīga ar modernajiem izplūdes gāzu katalizatoriem (TWC) un dīzeļa kvēpu daļiņu filtriem (DPF) un nodrošina šo sistēmu ilgu kalpošanas laiku.

HAVOLINE ProDS F 0W-30 pilnībā izpilda prasības attiecībā uz automašīnām aprīkotām ar modernajiem izplūdes gāzu katalizatoriem (TWC) benzīna motoriem un nodrošina šo sistēmu ilgu kalpošanas laiku. HAVOLINE ProDS F 0W-30 samazina berzi motorā un līdz ar to arī benzīna patēriņu, aizsargā motoru pagarinātos eļļas nomaiņas intervālos, neveido nogulsnes un uzdegumus.

HAVOLINE ProDS F 0W-30 samazina kaitīgo izmešu daudzumu, saudzē katalizatorus un kvēpu filtrus. HAVOLINE ProDS F 0W-30 lietojama ne visos motoros.

HAVOLINE ProDS F 0W-30 atestācijas un specifikācijas:

oficiālas atestācijas:

- Ford: WSS-MC950-A.
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

Atbilst:

- ACEA: C2;
- Fiat 9.55535 GS1

Ieteicama:

- izstrādāta speciāli: Ford: modeļu Focus 2,0 ltr dīzeļmotoros, pēc 2014.gada septembra izlaiduma/ Mondeo 2,0 ltr dīzeļmotoros, no 2015.gada.
- ieteicama lietošanai: Ford: modeļos C-Max/ Grand C-Max/ Kuga, kā arī var tikt izmantota benzīna motoros*.

* - šaubu gadījumos konsultēties ar dīleri, vai skatīties lietotāja rokasgrāmatā.

TEHNISKIE PARAMETRI



Bļivums, kg/l, pie 15°C	0.841
Kinematiskā viskozitāte, mm²/s, pie 40°C	45
Kinematiskā viskozitāte, mm²/s, pie 100°C	9,4
Viskozitātes indekss (VI)	200
Sastingšanas temperatūra, °C	-52
Uzliesmošanas temperatūra, °C	228