



HAVOLINE ULTRA S 5W-40

HAVOLINE ULTRA S 5W-40 ir veidota no jaunās paaudzes sintētiskas bāzes eļļas, pievienojot augstvērtīgu piedevu kompleksu, kas nodrošina ievērojami zemu sulfātu pelnu līmeni, kā arī zemu fosfora un sēra (low SAPS) emisiju. **HAVOLINE ULTRA S 5W-40** pielietojama jaunajiem benzīna un dīzeļmotoriem, aprīkoti ar visu veidu izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmām, kā izplūdes gāzu katalītiskajiem neitralizatoriem un DPF (dīzeļa kvēpu filtriem).

HAVOLINE ULTRA S 5W-40 nodrošina ļoti labu plūstamību zemās temperatūrās un veido ārkārtīgi izturīgu eļļas plēvi, ir stabila augstās darba temperatūrās, saudzē motorus pret nodilumu un koroziju. **HAVOLINE ULTRA S 5W-40** darba procesā uztur tīru motoru, samazina kaitīgu vielu un nogulšņu, tādu, kā dubļu un lakas, ietekmi.

HAVOLINE ULTRA S 5W-40 ir ieteicama vieglajiem BMW un Daimler pasažieru automobiļiem ar dīzeļmotoriem, aprīkoti ar DPF, gariem eļļas maiņas intervāliem, arī ir ieteicama pagarinātiem eļļas maiņas intervāliem visiem citiem BMW automašīnu benzīna un dīzeļmotoriem, atsevišķiem Daimler pasažieru automobiļu mazjaudīgiem dīzeļmotoriem un virknei Daimler benzīna motoriem. **HAVOLINE ULTRA S** ir ieteicama lietošanai Volkswagen/Audi benzīna un dažos dīzeļmotoriem ar fiksētiem eļļas maiņas intervāliem, visiem Renault un Hyundai pasažieru automobiļiem ar dīzeļmotoriem, aprīkoti ar DPF un citām sistēmām, kuriem prasīts lietot eļļu, atbilstošu ACEA: C3 specifikācijai. **HAVOLINE ULTRA S 5W-40** ir ieteikta visiem Porsche automašīnu modeļiem, no 1973. gada, paredzēta lietošanai arī vecāku gadu vieglo automobiļu benzīna un dīzeļmotoros.

HAVOLINE ULTRA S 5W-40 nav saderīga ar virkni motoru. Šaubu gadījumos konsultēties ar pārdevēju vai skatīties lietotāja rokasgrāmatā.

HAVOLINE ULTRA S 5W-40 atestācijas un specifikācijas:

izsniegtas oficiālas autoražotāju atestācijas, atbilstoši:

- BMW: Longlife-04 (benzīna motoriem tikai ES valstīs); GM: Dexos 2™ (licences numurs GB2C1204089); MB: 229.51/ 229.31/ 226.5; Porsce: A40; Renault: RN 0700/ 0710; VW: 502.00/ 505.00/ 505.01.

izpilda vai pārsniedz sekojošu specifikāciju prasības:

- ACEA: C3; API: SN/ CF; Ford: WSS-M2C-917A; GM: GM-LL-A-025*/ GM-LL-B-025*.

var lietot atbilstoši sekojošu specifikāciju prasības:

- Fiat: 9.55535 S2.

* – specifikācija Dexos 2™ ir atgriezeniski saderīga ar GM-LL-A-025 un GM-LL-B-025 un tagad, kā to skaidri un nepārprotami definē GM, aizvieto specifikācijas GM-LL-A-025 un GM-LL-B-025.



Havoline Ultra S	5W-40
Blīvums, kg/ l, pie 15°C	0,850
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, pie 40°C	84,0
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, pie 100°C	14,1
Viskozitātes indekss (VI)	172
Sastingšanas temperatūra, °C	-42
Uzliesmošanas temperatūra, °C	232

TEHNISKIE PARAMETRI

 **OILTEH**
VA MOTORS. RĪGA.

EU v5 05 augusts 2018

www.oilteh.lv

Tel. 67383881