



HAVOLINE ULTRA V 5W-30

HAVOLINE ULTRA V 5W-30 ir augu gadu lietojama sevišķi augstvērtīga vieglo automobiļu dzinēju motoreļļa ar īpaši augstu noturību pret eļļas slāņu nobīdi. **HAVOLINE ULTRA V 5W-30** ir veidota uz nekonvencionālo eļļu bāzes, pievienojot pēc visjaunākajām tehnoloģijām izstrādātu augstvērtīgu piedevu kompleksu. Tas kopā nodrošina sevišķi augstu viskozitātes stabilitāti, izcilas pretizdīšanas īpašības un darba spējas zemās temperatūrās, kā arī zemu izplūdes gāzu toksiskumu.

HAVOLINE ULTRA V 5W-30 radīta izmantošanai jaunākajos **Audi/VW** automobiļos, īpaši tiešās iesmidzināšanas (**FSI**) benzīna dzinējos un **PD** "Pumpe Duese" tipa tiešās iesmidzināšanas dīzeļdzinējos ar kvēpu filtriem (**DPF**).

HAVOLINE ULTRA V 5W-30 pilnībā izpilda jaunākās VW/Audi prasības attiecībā uz dzinēju aizsardzību un dod iespēju izmantot to atbilstoši VW/Audi specifikācijai "Longlife Service QG1" ar pagarinātiem eļļas nomaiņas intervāliem, ko nosaka iebūvētais borta dators.

HAVOLINE ULTRA V 5W-30 ieteicama lietošanai automobiļos, kuros prasīta VW 504.00 un VW 507.00 standartiem atbilstošas, oficiāli atestētas, motoreļļas lietošana.

HAVOLINE ULTRA V 5W-30 var tikt izmantota arī citos VW/Audi dzinējos, izņemot zemāk norādītos.

HAVOLINE ULTRA V 5W-30 nedrīkst lietot R5 un V10 tiešās iesmidzināšanas dzinējos ar "Pumpe Duese" tipa sprauslām un ar vai bez kvēpu filtriem (DPF). Šajos dzinējos jālieto **HAVOLINE SYNTHETIC 506.01 0W-30**.

HAVOLINE ULTRA V 5W-30 nedrīkst lietot "Pumpe Duese" tipa 3 un 4 cilindru dīzeļdzinējos bez kvēpu filtriem, kuri darbojas ar fiksētu eļļas nomaiņas intervālu (QG 0/2, 15 000 km). Šajos dzinējos jālieto **HAVOLINE 505.01 5W-40**.

HAVOLINE ULTRA V 5W-30 atestācijas un specifikācijas:

izpilda vai pārsniedz sekojošu specifikāciju prasības:

- **ACEA: C2, C3-08, A3/ B4-04** (ieskaitot **A3/ B3-04**);

izsniegtas oficiālas autoražotāju atestācijas, atbilstoši:

- **BMW: LL-04; MB: 229.31, 229.51; Porsche: C30; VW: 504.00/507.00** kā „Longlife III”.

rekomendē arī:

- **VW: 502.00/505.01; aizstāj arī 503.00/503.01 specifikācijas; API: SN**

TEHNISKIE PARAMETRI

Blīvums, kg/ l, pie 15°C	0,851
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, pie 40°C	69,2
Kinemātiskā viskozitāte, mm²/s, pie 100°C	12
Viskozitātes indekss (VI)	171
Sastingšanas temperatūra, °C	-42
Uzliesmošanas temperatūra, °C	230

VA MOTORS. RĪGA. 2012-05-25.