



DELO® Syn-THF XC

DELO® Syn-THF XC (iepriekš TEXTTRAN WBT) ir augstvērtīgs sintētisks šķidrums ar augstām darbaspējām, lietošanai transmisijās, dzenošajos tiltos, hidrostatiskajās transmisijās un hidrosistēmās, kurās ieteikts lietot Universālās Traktoru Transmisiju Eļļas (UTTO), atbilstoši specifikācijai Volvo WB 102. DELO® Syn-THF XC tiek veidots no sintētiskas bāzes eļļas un speciāla piedevu kompleksa.

DELO® Syn-THF XC ir garāki nomaīņas intervāli, salīdzinot ar tradicionālajiem slapjo bremžu transmisiju šķidrumiem. Augsta eļļas slāņa nobīdes stabilitāte nodrošina lielāku pārnesei aizsardzību un viskozitātes saglabāšanu visā šķidruma kalpošanas laikā. Zemu temperatūru īpašības ievērojami samazina iesildīšanas laiku un paātrina mašīnas gatavību darbam, nodrošina degvielas ekonomiju.

Augsts DELO® Syn-THF XC viskozitātes indekss nodrošina pietiekamu eļļas viskozitāti, efektīvai eļļošanai, pat augstās temperatūrās. Laba oksidācijas stabilitāte, kas novērš kaitīgo dūņu, laku vai nogulšņu veidošanos.

Salīdzinot ar ierastajiem šāda tipa šķidrumiem, DELO® Syn-THF XC ir zemāka viskozitāte, bet augstāks EP piedevu līmenis, drošākai zobratu pārvaldībai aizsardzībai.

DELO® Syn-THF XC galvenokārt paredzēta Volvo Standarta 97304 (WB 102) pildīšanai. To var izmantot traktorā, iekrāvējā un citās bezceļu tehnikas transmisijās ar iebūvētām slapjajām bremzēm.

DELO® Syn-THF XC atestācijas un specifikācijas:

pilnībā pilda sekojošu standartu prasības:

- Volvo: 97304 (WB 102)¹.

ieteicamas lietošanai:

- API: GL-4².

¹ - atļaujas numurs Volvo: 97304-006; ² - tikai lēngaitas- augsta griezes momenta mezgļos. Nav ieteicama ātrgaitas mezgļiem.

TEHNISKIE PARAMETRI

Blīvums, 15°C, kg/l	0.851
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, 40°C	41
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, 100°C	7.8
Brookfield viskozitāte, -40°C, mPa.s	30'000
Viskozitātes indekss (VI)	166
Uzliesmošanas temperatūra, COC, °C	240
Sastingšanas temperatūra, °C	-45

 **OILTEH**
VA MOTORS. RĪGA.

www.oilteh.lv
Tel. 67383881

EU v3 01 jūnijs 2018