



NYCOLUBE 7870 DROŠĪBAS DATU LAPA

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH) ar tās grozījumu regulu (ES) 2015/830

Tulkojums latviešu valodā: 11.10.2016;

Oriģināls angļu valodā: 16.09.2016., v:1.2

1. VIELAS / PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA UN ZINAS PAR RAŽOTĀJU / IMPORTĒTĀJU

Produkta forma: maisījums
 Tirdzniecības nosaukums: NYCOLUBE 7870
 Preces kods: NL7870-3
 Ražotājs: NYCO
 Ražotāja adrese: 66 avenue des Champs Élysées, BP 414, 75366 Paris Cedex 08, France |
 Tēl: +33 1 45 61 50 00.
 Importētājs Latvijā: **OILTEH**, SIA "VA Motors"
 Bukultu iela 5c, Rīga, LV-1005, tel.: 67383881,
www.oilteh.lv, oilteh@oilteh.lv, vamotors@vamotors.lv
 Ārkārtas situācijā zvanīt: Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas Dienests, tel.: (+371) 112
 Valsts toksikoloģijas centrs: (+371) 67 042 468

2. DATI PAR BĪSTAMĪBU

2.1 Maisījuma klasifikācija 1272/2008/EK:

Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
 Maisījums / viela: SDS 2015. gada ES: saskaņā ar Regulu (ES) 2015/830 (REACH II pielikums)
 Asp. Tox 1 H304
 Ūdens hroniskā 3 H412
 Bīstamības klases un H-paziņojumu pilns teksts: sk. 16. nodaļu
 Nevēlamās fizikāli ķīmiskās, cilvēku veselības un vides sekas
 Papildu informācija nav pieejama

2.2 Etiķetes elementi 1272/2008/EK:

Marķēšana saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
 Papildu marķējums, lai parādītu Papildu klasifikāciju (-as), lai parādītu apdraudējumu piktogrammas (CLP):



GHS08

Signāla vārds (CLP):

Bīstami

Bīstamās sastāvdaļas: destilāti (naftas), ar ūdeņradi apstrādāti vieglie naftēnu produkti, nenoteiktā eļļa, [Ogļūdeņražu dažāda sastāva kombinācija, kas iegūta, apstrādājot naftas frakciju ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C15-C30 un veido gatavo eļļu ar viskozitāti mazāku par 100 SUS 100 o F (19 cSt 40°C temperatūrā). Tas satur samērā maz parafīnu.]; Dec-1-ene, trimeri, hidroģenēti.

Bīstamības apzīmējumi (CLP):

H304 - Var izraisīt nāvi, ja norij un nonāk elpceļos.

H412 - Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Drošības prasību apzīmējumi (CLP): P273 - Nepieļaut nokļūšanu vidē

P301 + P310 – ja norīts: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu

P331 - NERADĪT vemšanu

P405 - glabājiēt slēgtu

2.3 Cita bīstamība:

Nav zināms, ka produktam būtu kāda cita bīstamība.

3. SASTĀVS/ INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDALĀM

Produkts ir maisījums:

Nosaukums	Produkta identifikācija	%	Klasifikācija saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
Naftas destilāti, ar ūdeņradi apstrādāti vieglie naftas produkti, Nestandarta jēlnafts, [Komplekss ogļūdeņražu savienojums, ko iegūst, apstrādājot naftas frakciju ar ūdeņradi katalizatora klātbūtnē. Sastāv no ogļūdeņražiem ar oglekļa atomu skaitu galvenokārt C15-C30 un veido gatavo eļļu ar viskozitāti mazāku par 100 SUS 100 o F (19 cSt 40 o C temperatūrā). Tas satur samērā maz parafīnu.] (L piezīme)	(CAS No) 64742-53-6 (EC no) 265-156-6 (EC index no) 649-466-00-2	50 – 100	Asp. Tox. 1, H304
Dec-1-ene, trimeri, hidrogenēti	(CAS Nr.) 157707-86-3 (EC no) 500-393-3	10 - 25	Asp. Tox. 1, H304
Naftalesulfonskābe, dinonilgrupa, bārija sāls (2: 1)	(CAS No) 25619-56-1 (EC no) 939-718-2 (REACH-no) 01-2119980986-14	0 - 2,5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (ieelpots: tvaiki), H332 Skin Irrit. 2, H315
2,6-di-terc-butyl-p-krezols	(CAS No) 128-37-0 (EC no) 204-881-4	0 - 1	Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410

L piezīme. Nav jāpiemēro klasifikācija kā kancerogēna, ja var pierādīt, ka viela satur mazāk par 3% DMSO ekstrakta, kā noteikts IP 346 "Policiklisko aromātisko vielu noteikšana neizmantotajās eļļojošās bāzes eļļās un naftas frakcijās bez naftas produktiem" - Dimetilsulfoksīda ekstrakcija refrakcijas indeksa metode, "Londonas Naftas institūts". Attiecas tikai uz dažām sastāvdaļām, 3. daļā. Pilns H formulējumu teksts: sk. 16. nodaļu.

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts:

Ja ieelpots:	Izvest svaigā gaisā. Var būt nepieciešama mākslīgā elpināšana un/vai skābeklis. Meklēt medicīnisko palīdzību.
Ja nokļūvis uz ādas:	Nekavējoties izskalot ādu ar lielu ūdens vismaz 15 minūtes, vienlaicīgi novelkot notraipīto apģērbu un apavus. Mazgāt ādu ar ziepēm un ūdeni vai lietojiet atzītus ādas tīrīšanas līdzekļus. Mazgāt apģērbu pirms atkārtotas lietošanas. Meklēt medicīnisko palīdzību.
Ja nokļūvis acīs:	Izņemt kontaktlēcas. Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem acu plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Nodrošināt medicīnisko palīdzību.
Ja norīts:	Izskalot muti ar ūdeni. NEIZRAISĪT vemšanu, ja vien šādu norādījumu nav devis ārsts vai saindēšanās kontroles centrs. Nekad nedot neko caur muti personai, kas zaudējusi samaņu. Meklēt medicīnisko palīdzību.

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – gan akūta, gan aizkavēta:

Riski:	Pirmās palīdzības sniedzējam sevi ir jāpasargā.
--------	---

5. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi:

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:	Izmantot ugunsdzēsības pasākumus, kas ir piemēroti vietējiem apstākļiem un akartējai videi.
Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:	Informācija nav pieejama.

5.2 Īpaša bīstamība, ko izraisa viela vai maisījums:

Īpaša bīstamība ugunsdzēsēšanas laikā:	Dzesēt slēgtus konteinerus, kas pakļauti liesmai, ar ūdens strūklu.
Bīstami sadalīšanās produkti:	Oglekļa oksīdi (CO, CO ₂), dūmi un kairinoši tvaiki kā nepilnīgas sadegšanas produkti.

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem:

Papildu informācija:	Novērst ugunsdzēsības ūdens nokļūšanu virzemes ūdeņos, gruntsūdeņu sistēmā un augsnē.
----------------------	---

6. PASĀKUMI AVĀRIJAS NOPLŪDES GADĪJUMĀ

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas gadījumiem:

Individuālās drošības pasākumi:	Lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Jānodrošina atbilstoša ventilācija. Evakuēt personālu uz drošu zonu. Materiāls var izveidot slidenu ceļu. Iezīmēt piesārņoto zonu ar zīmēm un liegt piekļuvi nepiederošām personām. Drīkst iesaistīties tikai kvalificēts personāls, kas aprīkots ar piemērotiem aizsarglīdzekļiem.
---------------------------------	---

6.2 Vides aizsardzības pasākumi:	Nepieļaut nekontrolētu produkta nokļūšanu vidē.
----------------------------------	---

6.3 Noplūdes ierobežošanas un savākšanas metodes:	Novērst turpmāku noplūdi vai izbīšanu, ja to darīt ir droši. Novērst visus uzliesmošanas avotus. Uzsūkt ar inerti absorbējošu materiālu. Lietot nedzirksteļojošus rīkus. Nodrošināt atbilstošu ventilāciju. Sazināties ar atbilstošām vietējām iestādēm.
---	---

6.4 Atsauce uz citām nodaļām:	Par individuālo aizsardzību skatīt 8. nodaļu.
-------------------------------	---

7. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

7.1 Norādījumi drošai lietošanai:

Ieteikumi drošai lietošanai:	Par individuālo aizsardzību skatīt 8. nodaļu. Aizliegt ēšanu, dzeršanu un smēķēšanu produkta lietošanas tuvumā. Izmantot tikai ar piemērotu ventilāciju. Nepietiekamas ventilācijas gadījumā, lietot piemērotu respiratoru. Izvairieties no saskares ar ādu, acīm un drēbēm. Nedrīkst norīt. Turēt drošā attālumā no siltuma un aizdegšanās avotiem. Tvertni turēt aizvērtu, kad tā netiek lietota.
------------------------------	---

Ieteikumi aizsardzībai pret ugunsgrēku un sprādzienu:	Nav zināmi.
---	-------------

Higiēnas pasākumi:	Izmazgāt piesārņoto apģērbu un cimdus, ieskaitot iekšpusi, pirms to atkārtotas izmantošanas. Rūpīgi nomazgāt seju, rokas un skarto ādu pēc produkta lietošanas.
--------------------	---

7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība:

Prasības uzglabāšanas telpām un tvertnēm:	Uzglabāt oriģinālā iepakojumā. Iepakojumi, kas ir atvērti, ir rūpīgi no jauna jāhermetizē un jāuzglabā stāvus, lai novērstu vielas noplūdi. Uzglabāt sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā. Glabāt atbilstoši marķētā iepakojumā. Lai saglabātu produkta kvalitāti, neuzglabāt siltumā vai tiešos saules staros.
---	---

8. KAITĪGAS IEDARBĪBAS IEROBEŽOŠANA/ INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

8.1 Kontroles parametri

<u>naftalesulfonskābe, dinonilgrupa, bārija sāls (2: 1) (25619-56-1)</u>		
ES	IOELV TWA (mg / m ³)	0,5 mg / m ³
Apvienotā Karaliste	WEL TWA (mg / m ³)	0,5 mg / m ³
<u>2,6-di-terc-butil-p-krezols (128-37-0)</u>		
Apvienotā Karaliste	Vietējais nosaukums	2,6-di-terc-butil-p-krezols
Apvienotā Karaliste	WEL TWA (mg / m ³)	10 mg / m ³

Destilāti (naftas), ar ūdenradi apstrādāts vieglo naftēnu saturs, nenoteiktā bāzes eļļa, [Komplekss ogļūdenražu savienojums, ko iegūst, naftas frakcijas apstrāde ar ūdenradi katalizatora klātbūtnē. Tas sastāv no ogļūdenražiem ar oglekļa atomu skaitu pārsvarā no C15 līdz C30 un veido eļļu, kuras viskozitāte <100 SUS pie 100°F (19 cSt 40°C). Tas satur samērā maz parafīnu.] (64742-53-6)

DNEL/ DMEL (aktīvie)

Ilgtermiņa - lokāli efekti, ieelpojot	5,4 mg / m ³
<u>naftasulfonskābe, dinonilgrupa, bārija sāls (2: 1) (25619-56-1)</u>	
DNEL / DMEL (aktīvie)	
Ilgtermiņa - sistēmiskais efekts, caur ādu	- 0,183 mg / kg ķermeņa svara dienā
Ilgtermiņa - sistēmiskais efekts, ieelpošana	1,29 mg / m ³
<i>PNEC (Ūdens)</i>	
PNEC aqua (saldūdens)	0.000018 mg / l
PNEC aqua (jūras ūdens)	0.0000018 mg / l
<i>PNEC (nosēdumi)</i>	
PNEC nogulsnes (saldūdens)	3,13 mg / kg dwt
<u>naftasulfonskābe, dinonilgrupa, bārija sāls (2: 1) (25619-56-1)</u>	
PNEC nogulsnes (jūras ūdens)	0,313 mg / kg dwt
<i>PNEC (augšne)</i>	
PNEC augšne	0.624 mg / kg dwt

8.2 Iedarbības kontrole:

Inženiertehniskie pasākumi:

Nav noteiktas īpašas prasības ventilācijai. Labai vispārējai ventilācijai būtu jāpietiek, lai kontrolētu kaitīgo vielu koncentrāciju gaisā.

Individuālie aizsardzības līdzekļi:

Acu aizsardzība: Valkāt sejas aizsargu un aizsargtērpu nenormālām apstrādes problēmām.

Roku aizsardzība:

Materiāls: Neoprēns, nitrils, polivinilspirts (PVS), Viton(R).

Piezīmes: Ķīmiski izturīgi, necaurļaidīgi cimdi, kas atbilst apstiprinātajiem standartiem, jāvalkā visu laiku, kad tiek veiktas darbības ar ķīmisko produktu, ja riska novērtējums parāda to nepieciešamību.

Ādas un ķermeņa aizsardzība: Izvēlēties ķermeņa aizsardzību atkarībā no bīstamās vielas koncentrācijas un apjoma un konkrētai darbībai.

Elpošanas orgānu aizsardzība: Lietojiet respiratoru, ja nav nodrošināta pietiekama vietējās izplūdes ventilācija, vai, ja iedarbības novērtējums parāda, ka iedarbība uz cilvēka veselību ir normas robežās. Respiratora izvēlei jābalstās uz zināmajiem vai sagaidāmajiem ekspozīcijas līmeņiem, produkta bīstamību un izvēlēta respiratora drošām darbības robežām.

Filtra tips: Organiskais tvaiku filtrs

Aizsardzības pasākumi: Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

9.1 Informācija par pamata fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām:

Agregātvoklis:	šķidrums
Krāsa:	dati nav pieejami
Smarža:	dati nav pieejami
Smaržas sliekšnis:	dati nav pieejami
pH:	dati nav pieejami
Relatīvais iztvaikošanas ātrums (butilacetāts = 1):	dati nav pieejami
Kušanas temperatūra:	-63 ° C
Sasalšanas temperatūra:	dati nav pieejami
Vārīšanās punkts:	dati nav pieejami
Uzliesmošanas temperatūra:	152 ° C

Pašaizdegšanās temperatūra:	dati nav pieejami
Tvaika spiediens:	dati nav pieejami
Blīvums:	0.871 kg/ l, pie 20 ° C
Šķīdība:	nešķīst ūdenī.
Log Pow:	dati nav pieejami
Kinoskābju viskozitāte:	10,3 mm ² / s, pie 40 ° C
Viskozitāte, dinamiska:	dati nav pieejami

9.2. Cita informācija

Papildu informācija nav pieejama

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA

Kīmiskā stabilitāte:	Produkts ir stabils.
Bīstamas reakcijas:	Bīstama polimerizācija nenotiek. Stabils normālos apstākļos.
Nesavietojami materiāli:	Var reaģēt ar oksidētājiem, skābēm un sārmjiem.
Bīstami sadalīšanās produkti:	Var izdalīties CO _x , dūmi un kairinoši tvaiki, sakarsējot līdz sadalīšanās temperatūrai.

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

11.1 Informācija par toksikoloģisko ietekmi:

Informācija par iespējamajiem iedarbības ceļiem:	Iekļūšana acīs Norīšana Ieelpošana Saskare ar ādu
---	--

Akūta toksicitāte:

Dati nav pieejami.

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1 Ūdens ekotoksiskums:	Dati nav pieejami.
12.2 Bionoārdīšanās:	Dati nav pieejami.
12.3 Bioakumulācijas potenciāls:	Dati nav pieejami.
12.4 Mobilitāte augsnē:	Dati nav pieejami.
12.5 PBT un vPvB novērtējuma rezultāti:	Neattiecas.
12.6 Citas nelabvēlīgas ietekmes:	Dati nav pieejami.

13. ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Ievērojamus daudzumus produkta atkritumu nedrīkst likvidēt avārijas kanalizācijā, bet tie ir jāapstrādā piemērotās attīrīšanas iekārtās. Atbrīvojoties no atkritumiem nododot tos iznīcināšanai akreditētām atkritumu savākšanas iestādēm. Iznīcinot šo produktu, šķīdinātājus un citus blakusproduktus, vienmēr jāievēro vides aizsardzības prasības, atkritumu glabāšanas likumdošana, kā arī vietējo pašvaldību noteikumi. Iepakojuma atkritumi ir jānosūta otrreizējai pārstrādei. Sadedzināšana vai izvietošana atkritumu poligonā ir jāapsver vienīgi gadījumā, ja otrreizējā pārstrāde nav realizējama. No šī materiāla un tā tvertnes jāatbrīvojas drošā veidā. Tukšajās tvertnēs vai uz iepakojuma starplikām var saglabāties produkta atlikumi. Novērst izlijušā materiāla aizskalošanu un nokļūšanu ar augsni, ūdens tilpnēs, notekgrāvjos un kanalizācijā.

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

Starptautiskie pārvadāšanas noteikumi:

Jūras kuģu transports IMO/IMDG:	Netiek normēta kā bīstama prece
Sauszemes transports ADR/RID:	Netiek normēta kā bīstama prece
Transports pa iekšzemes ūdeņiem ADNR:	Netiek normēta kā bīstama prece
Gaisa transports ICAO/IATA:	Netiek normēta kā bīstama prece
Transportēšana bez taras atbilstoši MARPOL 73/78 II pielikumam un IBC kodeksam:	Netiek piemērots šim produktam kā tas tiek piegādāts.
49 CFR:	Netiek normēta kā bīstama prece
TDG:	Netiek normēta kā bīstama prece
Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:	Nav piemērojami

15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA

Šī drošības datu lapa ir sagatavota saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 1272/2008 un 1907/2006, kas grozīta ar Komisijas Regulu (ES) 2015/830.

Starptautiskie noteikumi

Nesatur REACH vielas ar XVII pielikuma ierobežojumiem
Neietver vielas REACH kandidātu sarakstā
Nav REACH XIV pielikuma vielu.

Starptautiskie saraksti:

Papildu informācija nav pieejama.

16. CITA INFORMĀCIJA

H- un EUH-izteikumu pilns teksts:

Akūta toksija. 4 (ieelpošana: putekļi, migla) Akūta toksicitāte (ieelpojot: putekļi, migla) 4. kategorija

Akūta toksija. 4 (mutiski) Akūta toksicitāte (perorāli), 4. kategorija

Ūdens akūts 1 Bīstams ūdens videi - akūts risks, 1. kategorija

Ūdens hronisks 1 Bīstams ūdens videi - hroniska bīstamība, 1. kategorija

Ūdens hronisks 3 Bīstams ūdens videi - hroniska bīstamība, 3. kategorija

Asp. Tox 1 Ieelpošana, 1. kategorija

Ādas āda 2 Ādas kairinājums / kairinājums, 2. kategorija

H302 Kaitīgs norijot

H304 Var izraisīt nāvi, ja norij un nonāk elpceļos

H315 Izraisa ādas iekaisumu

H332 Kaitīgs ieelpojot

H400 Ļoti toksisks ūdens organismiem

H410 Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošu ietekmi

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

Šī informācija ir balstīta uz mūsu pašreizējām zināšanām un ir paredzēta produkta aprakstam tikai veselības, drošības un vides aizsardzības nolūkos. Tāpēc tas nav jāuztver kā tāds, kas garantē konkrētu produkta īpašību

OILTEH, SIA „VA Motors”, Bukultu iela 5c, LV-1005, tel. 67383881, oilteh@oilteh.lv, vamotors@vamotors.lv, www.oilteh.lv

2016. gada 11. oktobrī

TULKOJUMS ATBILST ORIGINĀLAM