

MOL Hykomol 80W-90

automobiļu reduktoru eļļa



MOL Hykomol 80W-90 ir vissezonu automobiļu transmisijas eļļa no minerālas bāzes eļļas un kombinētas iedarbības piedevām, ražota, izmantojot mūsdienīgus eļļas rafinēšanas procesus.

Pielietojums



Manuālās un automatizētās mehāniskās transportlīdzekļu pārnesumkārbas

Manuālās pārnesumkārbas, lauksaimniecības un celtniecības mašīnu zobratu pārvadi, reduktori

Ar eļļu eļļojami rites gultņi

Īpašības un priekšrocības

Lieliska aizsardzība pret dilšanu
Ļoti efektīva EP piedevu sistēma

Zema putošanas tendence
Labā termiskā un oksidācijas stabilitāte

Lieliska aizsardzība pret koroziju

Ilgs kalpošanas laiks, nodrošinot drošu darbību

Efektīvas EP piedevu darbaspēja, kas nodrošina ilgu sinhronizatoru gredzenu kalpošanas laiku

Nepārtraukta, stabila eļļas plēve novērš sauso berzi un dilšanu
Ilgstošī saglabājas izcilās īpašības

Detāļu aizsardzība ilgtermiņā

Specifikācijas un atestācijas

Viskozitātes klase: SAE 80W-90;
API GL-4;
MIL-L-2105.

Īpašības

Blīvums pie 15° C (g/cm ³)	0,891
Kinemātiskā viskozitāte pie 40°C (mm ² /s)	145,3
Kinemātiskā viskozitāte pie 100°C (mm ² /s)	14,6
Viskozitātes indekss	99
Sastingšanas temperatūra (°C)	-30
Uzliesmošanas temperatūra (Cleveland °C)	230

Tabulā norādītie parametri ir tipiskas produkta vērtības un nav specifikācija.