



MOL Hykomol Synt 75W-90

Daļēji sintētiska automobiļu transmisijas eļļa

MOL Hykomol Synt 75W-90 ir multigrade- vissezonu automobiļu transmisijas eļļa, kas ražota no sintētiskas un augsti rafinētas minerāleļļas, izmantojot kompleksu piedevu paketi.

Produkta priekšrocības

- Lieliskas nestspējas īpašības - veido stabilu eļļošanas plēvi, aizsargā pret mikropitingu, dilumu.
- Mūsdienīga piedevu sistēma- efektīva EP veiktspēja, nodrošinot ilgu kalpošanas laiku sinhronizācijas gredzeniem.
- Daļēji sintētiskā formula - optimāla eļļošana plašā temperatūras diapazonā.
- Lieliska nodiluma aizsardzība - ilgs zobratu kalpošanas laiks, nodrošinot uzticamu darbību.
- Zema putošanās tendence - nepārtraukta, stabila eļļošanas plēve, pat pie liela ātruma.
- Laba termiskā un oksidēšanās stabilitāte - ir iespējams pagarināt eļļas maiņas intervālus.

Pielietojums

- Diferenciāļi
- Tilti
- manuālās un automātiskās ātrumkārbas
- Iekrāvēji,
- Celtņi
- Hipoidālie zobrati

Specifikācijas un atestācijas

API GL-5	ZF TE-ML 07A
API GL-4	ZF TE-ML 08
MIL-L-2105D	ZF TE-ML 17B
Tatra TDS 80/32	

Tipiskie parametri

Blīvums pie 15° C (g/cm ³)	0,859
Kinemātiskā viskozitāte pie 40 °C (mm ² /s)	109.3
Kinemātiskā viskozitāte pie 100 °C (mm ² /s)	15.4
Viskozitātes indekss	147
Sastingšanas temperatūra (°C)	-45
Uzliesmošanas temperatūra (Cleveland; °C)	215

 **OILTEH**
VA MOTORS
17.09.2024.

www.oilteh.lv
Tel. 67383881
vamotors@vamotors.lv