



DELO® Syn-MTF XZ 75W-80



DELO® Syn-MTF XZ 75W-80 (iepriekš MULTIGEAR MTF 75W-80) ir sintētiska transmisiju eļļa ar augstām darbaspējām, paredzēta lietošanai smagi slogotu kravas automobiļu pārnenumkārbās ar sinhronizatoriem. MULTIGEAR MTF 75W-80 veidota no sintētiskas bāzes eļļas un rūpīgi sabalansētas piedevu paketes. MULTIGEAR MTF 75W-80 nodrošina garus eļļas nomaiņas intervālus, vismaz 300 000km, un samazina transmisijas apkopju un remontu skaitu.

DELO® Syn-MTF XZ 75W-80 satur vismodernāko pretkorozijas un pretoksidēšanās (pretnovecošanas) piedevu kompleksu, kā arī stabilizatoru darbam augstās temperatūrās. DELO® Syn-MTF XZ 75W-80 īpašais sastāvs nodrošina stabilas un ilgstošas eļļas darbaspējas gan ļoti zemās, gan ļoti augstās temperatūrās, no -48°C līdz +150°C. Teicamās DELO® Syn-MTF XZ 75W-80 temperatūras/ viskozitātes īpašības nodrošina pārnenumu pārslēgšanu bez problēmām visā lietošanas temperatūru diapazonā, vienlaikus pildot arī prasības drošai ātrumkārbas eļļošanai.

DELO® Syn-MTF XZ 75W-80 ir radīta īpaši lietošanai modernajās jauno paaudžu ātrumkārbās, kurās lietojamajām eļļām prasīta samērā zema viskozitāte savienojumā ar API GL4 normai atbilstošām īpašībām un EP (augsta detaļu kontaktpiediena) īpašībām. DELO® Syn-MTF XZ 75W-80 paredzēta lietošanai smagi slogotu kravas automobiļu pārnenumkārbās ar sinhronizatoriem. Papildus OEM atestācijām, dažādos kravas automobiļos, eļļa sevi ir pierādījusi pagarinātos maiņas intervālos reālos darba apstākļos, kas tika veikta ar kravas auto, kuru pārnenumkārbas ir ZF ražojums, iekļaujot arī AS Tronic modeļus, arī pārnenumkārbās, aprīkotās ar retarderiem un intarderiem.

DELO® Syn-MTF XZ 75W-80 atestācijas un specifikācijas:

izsniegta oficiālas ražotāju atestācijas, atbilstoši:

- DAF: eļļa ZF transmisijām; MAN: 341 tips Z4¹; ZF: TE ML 01L²/ 02L²/ 16K².

izpilda un pārsniedz sekojošas prasības:

- API: GL-4³; Volvo: 97305-80.

rekomendācijas lietošanai:

- DAF: eļļa Eaton transmisijām; Eaton (Eiropā): daļēji sintētiska (300'000 km/ 3 gadi); MAN: 341 tips E3⁴.

¹ - MAN atļaujas numurs: TUC 0541/12; ² - ZF atļaujas numurs: ZF002275; ³ - kaut arī šis produkts ir izmantojams atbilstoši API GL-4 prasībām, šī eļļa nepamierina visas šīs kategorijas prasības mehāniskajām rokas pārnenumkārbām ar sinhronizatoriem. Eļļas sastāvs ir optimizēts kravas automobiļu vajadzībām un nav izmantojams vieglo automobiļu transmisijām; ⁴ - produkts atbilst visām prasībām, bet 2016.gada beigās MAN atzina šo specifikāciju par novecojušu .

TEHNISKIE PARAMETRI

Viskozitātes klase	75W-80
Blīvums, kg/ltr, 15°C	0.860
Kinematiskā viskozitāte, mm ² /s, 40°C	57
Kinematiskā viskozitāte, mm ² /s, 100°C	9.6
Viskozitātes indekss (VI)	150
Brookfield viskozitāte, mPa.s, -40°C	134,000
Uzliesmošanas temperatūra, °C	231
Sastingšanas temperatūra, °C	-42

 **OILTEH**
VA MOTORS. RĪGA.

www.oilteh.lv

Tel. 67383881

EU v5 05 janvāris 2018