



**PRISTA® GARD**

**PRISTA OIL**

## ■ APRAKSTS

**PRISTA GARD** ir speciāla pretkorozijas eļļa no augsti attīrītas parafīniskas/ naftēniskas bāzes eļļas, kam pievienotas īpašas pielipšanas virsmām un pretkorozijas piedevas pastiprinātai melno metālu (čuguns, tērauds) aizsardzībai pret rūsu un koroziju uzglabājot noliktavās vai transportējot.

**PRISTA GARD** tiek ražota tikai vienā ISO 3448 viskozitātes klasē, VG 22.

## ■ PIELIETOJUMS

**PRISTA GARD** ir veidota melno metālu lokšņu un detaļu virsmu pretrūsas un pretkorozijas aizsardzībai uzglabājot tās noliktavu telpās, **PRISTA GARD** droši un ilgstoši aizsargā melno metālu virsmas uzglabāšanas un transportēšanas laikā pa sauszemi un jūru.

## ■ TEHNISKAIS APZĪMĒJUMS

**ISO-L-RDD-22**, atbilstoši ISO 6743/ 8 specifikācijai

RUSS PREVENTIVE OILS



**PRISTA® GARD**

**PRISTA OIL**

## ■ TIPISKIE RAKSTURLIELUMI

Parametri	Testa metode	PRISTA® Gard
Bļīvums, kg/l, 20°C	EN ISO 3675	0.871
Kinemātiskā viskozitāte, mm <sup>2</sup> /s, 40°C	EN ISO 3104	24
Uzliesmošanas temperatūra, °C	EN ISO 2592	175
Sastingšanas temperatūra, °C	ISO 3016	0
Mitruma izturība speciālā kamerā, dienas	ASTM D 1748	35
Pretkorozijas aizsardzība sālsūdens (5%), h	FTMS 791b, metode 4001.2	6

**RUST PREVENTIVE OILS**

**Piebilde.** Tabulā uzrādītie parametri ir informatīvi. Šī nav ražotāja specifikācija konkrētam produktam. Ražotājs patur sev tiesības veikt izmaiņas produkta aprakstā