



SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL® EXTRA 10W-30

SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL EXTRA 10W-30 ir STOU klases eļļa, ražota no augstas kvalitātes solventrafinētām bāzes eļļām un speciāla piedevu kompleksa, ko pieprasa „Massey Ferguson” M1144 un M1145 specifikācijas. SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL EXTRA 10W-30 nodrošina benzīna un dīzeļmotoru aizsardzību, samazinātu berzi pārnēsūmkārbās un reduktoros, vienmērīgu pārnēsūmu ieslēgšanās, klusu slapjo bremžu darbību un hidrosistēmas jaudas pilnīgu izmantošanu.

SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL EXTRA 10W-30 paredzēta lietošanai lauksaimniecības tehnikas motoros, transmisijās, dzenošo tiltu reduktoros un hidrauliskajās sistēmās, vietās kur prasīts STOU klasei atbilstošs produkts. SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL EXTRA 10W-30 var tikt izmantota gadījumos, kad tiek rekomendēta UTTO (Universāla Traktoru Transmisiju Eļļa) klases produktu lietošana.

SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL EXTRA 10W-30 vispusīgās īpašības ļauj daudzus produktus aizstāt ar vienu un ir noderīgas racionalizējot lauksaimniecības tehnikas parkam izmantojamo smērvielu nomenklatūru, tas savukārt izslēdz kļūmi produktu pielietošanā.

SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL EXTRA 10W-30 nav ieteicams lietot smagi slogotos spēka pārvados, kur prasīts izmantot Caterpillar: TO-4 specifikācijai atbilstošu eļļu. Šādos gadījumos lietot Textran HD grupas eļļu.

SUPER UNIVERSAL TRACTOR OIL EXTRA 10W-30 atbilstība:

izsniegtas oficiālas iekārtu ražotāju atestācijas:

- Massey Ferguson: CMS CMS M1145¹.

izpilda un pārsniedz sekojošu specifikāciju prasības:

- Ford: ESN-M2C159-B1; John Deere: JDM J27²; Massey Ferguson: CMS M1139, CMS M1144; New Holland: NH 030C.

ieteicama lietošanai, atbilstoši:

- API: CE/ SF, GL-4³; Allison: C-4⁴; Case New Holland: CNH MAT 3525; CCMC: D4; Ford: ESN-M2C134-D; Ford New Holland: FNHA-2-C-201.00; John Deere: JDM J20C; Massey Ferguson: CMS M1135; New Holland: NH 410B; US Military: MIL-L-2104D, MIL-L-46152B; ZF: TE-ML-06B/ C.

¹ - homologācijas numurs M1145-1/ P/ 017. ² - Specifikācija beigusī pastāvēt, John Deere to vairs neizmanto.

³ - zemu apgriezīenu - augsta griezes momenta apstākļiem. Nav ieteicams maģistrālajiem režīmiem. ⁴ - Allison vairs neatestē traktoru eļļas, atestēto eļļu saraksti tiks izņemti.

TEHNISKIE PARAMETRI

Blīvums, kg/l, 15 °C	0.870
Uzliesmošanas temperatūra, °C	228
Sastingšanas temperatūra, °C	-47
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, 40 °C	69
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, 100 °C	10.4
Viskozitātes indekss (VI)	139
Sulfāta atlikuma pelnu saturs, % svara	1.37

EU v2 20 janvāris 2014