



MULTIGEAR 75W-90 R

MULTIGEAR 75W-90 R ir augstas kvalitātes daļēji sintētiska transmisijas eļļa, kas izpilda API GL-4, GL-5 un MT-1 transmisijas eļļu prasības un pateicoties tam tiek pielietota kā kopēja transmisijas smērviela (Total Driveline Lubricant) jauktos autoparkos.

Speciāli sabalansētas MULTIGEAR 75W-90 R frikcijas īpašības vienlaicīgi nodrošina atbilstību prasībām gan manuālajās transmisijās ar sinhronizatoriem, gan hipoidālajos reduktoros. Samazina autosaimniecībā un auto remonta uzņēmumā nepieciešamo smērvielu nomenklatūru. Ilgs kalpošanas laiks nodrošina pagarinātus maiņas intervālus, samazina apkopes laikus un dīkstāves. Augsts viskozitātes indekss nodrošina pareizu eļļošanu augstās temperatūrās. Laba plūstamība zemās temperatūrās nodrošina nepieciešamo šķidrums cirkulāciju un pienācīgu sistēmas eļļošanu aukstā starta režīmā. Izcilas EP (augsta kontaktpiediena) īpašības nodrošina pretnodiluma aizsardzību un novērš zobratu un gultņu virsmu pitingu. Ilglaicīga pretoksidācijas stabilitāte novērš eļļas dūņu, laku un nogulšņu veidošanos. Veido pretrūsas un pretkorozijas aizsardzību melno un krāsaino metālu daļām, zobratiem un gultņiem. Savietojama ar plašu klāstu dažāda sastāva gumijas, plastikāta un citu elastomēru blīvslēgiem. Nevainojamas pretputošanās īpašības.

MULTIGEAR 75W-90 R ir izstrādāta lietošanai automašīnu manuālajās ātrumkārbās, kurās paredzēta eļļa ar API GL-4 vai GL-5 atestāciju, un hipoidālajos reduktoros ar API MT-1 atestāciju. MULTIGEAR 75W-90 R izcilā termiskā stabilitāte atļauj lietot šo eļļu daudz augstākās darba temperatūrās un ar garākiem nomaiņas intervāliem nekā tradicionālās minerāleļļas.

MULTIGEAR 75W-90 R ir piemērota lietošanai dažu sporta automobiļu manuālajās transmisijās – Land Rover (izņemot Discovery 3/ 4) un Opel/ Vauxhall Frontera.

MULTIGEAR 75W-90 R nav paredzēta lietot ZF transmisijās, kas aprīkotas ar intarderiem – tās uzstādītas vairākiem DAF un MAN smago automašīnu modeļiem. Šajos gadījumos jālieto ZF atestēts šķidrums Multigear MTF 75W-80.

MULTIGEAR 75W-90 R atestācijas un specifikācijas:

izpilda un pārsniedz sekojošas prasības:

- API: GL-4/ GL-5/ MT-1.

TEHNISKIE PARAMETRI

Viskozitātes klase	75W-90
Produkta kods	32978
Blīvums, kg/ltr, 15°C	0.876
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, 40°C	81
Kinemātiskā viskozitāte, mm ² /s, 100°C	14.4
Viskozitātes indekss (VI)	186
Brookfield viskozitāte, mPa.s, -10°C	1560
Brookfield viskozitāte, mPa.s, -40°C	55 000
Uzliesmošanas temperatūra, °C	200
Sastingšanas temperatūra, °C	-48



www.oilteh.lv

Tel. 67383881

EU v2 02 decembris 2015