



## **URSA® PREMIUM FE 10W-30**

**URSA PREMIUM FE 10W-30** ir ļoti augstas kvalitātes minerāla eļļa smagajiem dīzeļmotoriem, ražota no augstvērtīgām bāzes eļļām un rūpīgi izvēlētu piedevu kompleksa.

URSA PREMIUM FE 10W-30, pateicoties tās sastāvam, ir lieliska plūstamība zemās temperatūrās, kas nodrošina lielisku motora eļļošanu un aizsardzību „auksta starta” režīmā.

URSA PREMIUM FE 10W-30 ir ar zemu sulfāta pelnu saturu, kas padara to piemērotu arī modernajiem benzīna motoriem.

URSA PREMIUM FE 10W-30 tiek ieteikta firmām ar ļoti dažādu tehnikas parku - smērvielu nomenklatūras vienkāršošanai.

URSA PREMIUM FE 10W-30 var lietot īpaši pagarinātiem eļļas nomaiņas intervāliem, ļaujot iekonomēt laiku un samazināt izmaksas.

### **URSA PREMIUM FE 10W-30 atestācijas un specifikācijas:**

izpilda un pārsniedz sekojošus standartus un normas:

- API: CH-4/ SJ; US MIL: MIL-L 2104 E.

### ***TEHNISKIE PARAMETRI***

Blīvums, kg/l, pie 15°C	0,880
Kinemātiskā viskozitāte, mm <sup>2</sup> /s, pie 40°C	72,1
Kinemātiskā viskozitāte, mm <sup>2</sup> /s, pie 100°C	11,0
Viskozitātes indekss (VI)	143
HTHS, 150°C, mPa.s	3,4
Pārsūkņamība, -35°C, mPa.s	34 400
Sastingšanas temperatūra, °C	-42
Uzliesmošanas temperatūra, °C	218
Iztvaikošana, Noack, %wt	14,9
Sārmainība (TBN), mgKOH/ g	9,4
Sulfāta pelnu saturs, svara %	1,3
Krāsa	4,0

**VA MOTORS. RĪGA. 2012-06-08.**