

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



MOL-LUB Kft.

Produkta nosaukums: **MOL Multi SW 68 slīdceļu hidrauliskā eļļa**

Versija: 7 Pārskatīšanas datums: 14. 02. 2022 Izdošanas datums: 20. 06. 2007 Lapa: 1/(14)

1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmēj sabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1 Produkta identifikators

MOL Multi SW 68 slīdceļu hidrauliskā eļļa

1.2 Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Vielas/maisījuma lietošanas veids: slīdceļu hidrauliskā eļļa

Lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot: Nekas, izņemot šajā SDS norādīto.

1.3 Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

MOL-LUB Smērvielu ražotājs, izplatītājs un pakalpojumu sniedzējs sabiedrība ar ierobežotu atbildību

H-2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel/Fax: +36 34 526 330 / +36 34 526 391

E-pasta adrese: kenoanyag@mol.hu

Pieprasīt drošības datu lapu:

MOL-LUB Kft. Klientu apkalpošana

H-2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel: +36 80 201 296, Fax: +36 34 348 010

Par drošības datu lapu atbildīgā kompetentā persona:

MOL-LUB Kft.

Tel: +36 80 201 296

E-pasta adrese: EBKHelpdesk@MOL.hu

1.4 Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, tel.: 112. Toksikoloģijas un sepses klīnikas Saindēšanās un zāļu informācijas centrs, Hipokrāta 2, Rīga, Latvija, LV-1038, phone number +371 67042473. (0-24 stundas)

2. IEDAĻA. Bīstamības apzināšana

2.1 Vielas vai maisījuma klasifikācija

Bīstamības klase:

Aquatic Chronic 3

Bīstamības apzīmējumi:

H412

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



MOL-LUB Kft.

Produkta nosaukums: **MOL Multi SW 68 slīdceļu hidrauliskā eļļa**

Versija: 7 Pārskatīšanas datums: 14. 02. 2022 Izdošanas datums: 20. 06. 2007 Lapa: 2/(14)

2.2 Marķējuma elementi

Produkta identifikators: Tirdzniecības nosaukums: **MOL Multi SW 68 slīdceļu hidrauliskā eļļa**

Bīstamās sastāvdaļas, kuras jānorāda etiķetē: -

Bīstamības piktoqrammas: Nav nepieciešamas.
Signālvārds: Nav nepieciešamas.

Bīstamības apzīmējumi:
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Papildus bīstamības apzīmējumi:
EUH208 Satur: 2,5-bis(oktilditio)-1,3,4-tiadiazols. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Drošības prasību apzīmējumi – Vispārīgi: -

Drošības prasību apzīmējumi – Profilakse:
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Drošības prasību apzīmējumi – Reakcija: -

Drošības prasību apzīmējumi – Glabāšana: -

Drošības prasību apzīmējumi – Iznīcināšana:
P501 Atbrīvojies no satura un iepakojuma saskaņā ar vietējiem, reģionāliem, nacionālajiem un starptautiskiem noteikumiem.

Papildus marķējums:

Taustāmais bīstamības brīdinājums: izplatīšana mazumtirdzniecībā.

Bīstamo kravu pārvadājumi: skatīt rindkopas 14.

2.3 Citi apdraudējumi

Produkts neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumu.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



MOL-LUB Kft.

Produkta nosaukums: **MOL Multi SW 68 slīdceļu hidrauliskā eļļa**

Versija: 7 Pārskatīšanas datums: 14. 02. 2022 Izdošanas datums: 20. 06. 2007 Lapa: 3/(14)

3. IEDAĻA. Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2 Maisījumi

Ķīmiskais raksturs: Minerāleļļas rafinēšanas maisījums, kas satur piedevas funkcionālo īpašību uzlabošanai.

Sastavs:

Nosaukums	EC Nr.	CAS Nr.	Bīstamības klase	Bīstamības apzīmējumi	Koncentrācija %
Naftas destilāti, ar šķīdinātāju no parafīniem atīrītā smagā parafīnu frakcija* Reģistrācijas numurs: 01-2119471299-27	265-169-7	64742-65-0	- (L piezīme)	-	max 97
2,6-di-terc-butilfenols Reģistrācijas numurs: 01-2119490822-33	204-884-0	128-39-2	Skin Irrit. 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H315 H400 (M=1) H410 (M=1)	max. 0,4
2,5-bis(oktilditio)-1,3,4-tia dia zols Reģistrācijas numurs: Datina v pieejami.	236-912-2	13539-13-4	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Eye Irrit. 2 AcuteTox. 4 STOT SE 3 Aquatic Chronic 4	H315 H317 H319 H332 H335 H413	max. 0,25
(Z)-oktadek-9-enilamīns Reģistrācijas numurs: Datina v pieejami.	204-015-5	112-90-3	Acute Tox. 4 Asp. Tox. 1 Skin Corr 1B STOT SE 3 STOT RE 2 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H302 H304 H314 H335 H373 H400 (M=10) H410 (M=10)	max. 0,20

*Piezīme: Viela, kam noteikta arodekspozīcijas robežvērtība

L piezīme:

Vielu klasificē par kancerogēnu saskaņā ar harmonizēto klasifikāciju, ja vien nevar pierādīt, ka tā satur mazāk nekā 3 % dimetilsulfoksīda ekstrakta, mērot ar IP 346 ("Policiklisko aromātisko savienojumu noteikšana neizmantotās eļļošanas pamatēlās un naftas frakcijās bez asfaltēna: dimetilsulfoksīda ekstrahēšanas refrakcijas koeficienta metode", Naftas institūts, Londona), kādā gadījumā arī attiecībā uz minēto bīstamības klasi to klasificē saskaņā ar šīs regulas II sadaļu.

Pilnu bīstamības apzīmējumu tekstu, kas minēti šajā pozīcijā, skatīt 16. pozīcijā.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



MOL-LUB Kft.

Produkta nosaukums: **MOL Multi SW 68 slīdceļu hidrauliskā eļļa**

Versija: 7 Pārskatīšanas datums: 14. 02. 2022 Izdošanas datums: 20. 06. 2007 Lapa: 4/(14)

4. IEDAĻA. Pirmās palīdzības pasākumi

4.1 Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Vispārīgi ieteikumi: Ja cietušais ir bez samaņas, neko nelieciet tam mutē. Neizsaukt vemšanu
Nekad nedodiet neko mutē bezsamaņā esošai personai.

Ieelpošana: Izvest cietušo svaigā gaisā. Meklēt medicīnisko palīdzību

Saskare ar ādu: Novelciet notraipīto apģērbu. Vairākas minūtes mazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.

Saskare ar acīm: Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens vismaz 10-15 minūtes. Ja simptomi neizzūd, sazināties ar ārstu.

Norīšana: Pēc norīšanas: lieciet cietušajam dzert ūdeni. NEIZRAISĪT vemšanu.
Meklēt medicīnisku palīdzību.

Pirmās palīdzības sniedzēju aizsardzība: Normāli nav nepieciešama pirmā palīdzība

4.2 Svarīgākie simptomi un ietekme – akūti un aizkavēti

Ilgstoša un / vai atkārtota saskare var izraisīt kairinājumu, atkarībā no individuālās ādas vai acu jutības.

Var izraisīt alergisku reakciju.

4.3 Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Īpaša ārstēšana nav nepieciešama.

5. IEDAĻA. Ugunsdzēsības pasākumi

5.1 Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Putas, Oglekļa dioksīds (CO₂), Sausais pulveris.

Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:

Augsta spiediena ūdens strūkļa.

5.2 Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Bīstami degšanas produkti:

Augstā temperatūrā var veidoties tādi bīstami sadalīšanās produkti, kā oglekļa monoksīds un dioksīds, dažādi ogļūdeņraži un kvēpi.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



MOL-LUB Kft.

Produkta nosaukums: **MOL Multi SW 68 slīdceļu hidrauliskā eļļa**

Versija: 7 Pārskatīšanas datums: 14. 02. 2022 Izdošanas datums: 20. 06. 2007 Lapa: 5/(14)

5.3 Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Īpašais aizsargaprīkojums:

Ugunsdzēsējiem vajadzētu izmantot standarta aizsargaprīkojumu un noslēgtās vietās-izolējošās elpošanas ierīces.

Papildinformācija:

To nedrīkst izliet kanalizācijā. Atsevišķi savākt piesārņoto uguns nodzēšanai izmantoto ūdeni.

Ar ugunsgrēka paliekām un piesārņoto uguns nodzēšanā lietoto ūdeni utilizēt saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

6. IEDAĻA. Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1 Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Individuālie drošības pasākumi: skatīt rindkopas 8.

Noplūdušais produkts var padarīt virsmu slidenu.

6.2 Vides drošības pasākumi

Nepieļaut izplūdušā produkta izkliedēšanos un nokļūšanu augsnē, kanalizācijā, notekās un ūdenstecēs. Ja produkts ir izraisījis būtisku vides piesārņojumu, informēt atbildīgās institūcijas.

6.3 Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Noplūde uz zemes: Novērst visus aizdegšanās avotus. Noplūdi ietvert un savākt kopā ar nedegošu absorbējošu materiālu, piemēram, smiltis, zeme, slīpēts kaļķakmens, un novietot slēgtā konteinerā tālākai izvietošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām (skatīt 13. iedaļu). No iznīcināmajiem produktiem jāatbrīvojas kā no bīstamiem atkritumiem.

Noplūde ūdenī: informēt atbildīgās institūcijas. Noņemt no virsmas nosmeļot vai absorbējot piemērotos absorbentus.

6.4 Atsauce uz citām iedaļām:

Personāla aizsardzība: skatiet iedaļa 8

Atkritumu utilizācija: skatiet iedaļa 13

7. IEDAĻA. Apiešanās un glabāšana

7.1 Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Jāievēro vispārīgie norādījumi par smērvielu lietošanu.

Aizdegšanās avotus turēt attālumā – nesmēķēt.

Izvairieties no saskarsmes ar ādu, acīm. Izvairīties ieelpot tvaikus.

Nomazgāt rokas pirms pārtraukumiem un nekavējoties pēc darbībām ar produktu.

Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt.

Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu. Nesmēķēt. Jāizvairās no noplūdes vidē.

Lietošanas temperatūra: Dati nav pieejami.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



MOL-LUB Kft.

Produkta nosaukums: **MOL Multi SW 68 slīdceļu hidrauliskā eļļa**

Versija: 7 Pārskatīšanas datums: 14. 02. 2022 Izdošanas datums: 20. 06. 2007 Lapa: 6/(14)

- 7.2 Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība
Uzglabāšanas apstākļiem jāatbilst uzliesmojošu šķidrumu uzglabāšanas prasībām.
Uzglabāt cieši noslēgtā iepakojumā, sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā.
Nodalīt no oksidējošiem materiāliem.
Uzglabāšanas temperatūra: max. 40°C
- 7.3 Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i):
Slīdceļu hidrauliskā eļļa.

8. IEDAĻA. Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1 Kontroles parametri

Sastāvdaļas, kurām noteikti darba vietas kontroles parametri:
Ministru kabineta noteikumi Nr.325:

Minerāleļļas, naftas minerāleļļas: AER 8 st: 5 mg/m³
Ieteicamā pārbaudes metode: NIOSH 5026

8.2 Ekspozīcijas kontrole

Atbilstoša tehniskā pārvaldība:
Nav nepieciešamas.

Personāla aizsardzības līdzekļi:

- a) Acu/sejas aizsardzība Izmantot acu aizsargu, īpaši smidzināšanas-uzklāšanas laikā (EN 166).
- b) Ādas aizsardzība
- i. Roku aizsardzība Gumijas cimdi (eļļas un benzīna izturīgi). (EN 374, cimdu materiāla izturības ilgums: > 480 min; caursūkšanās līmenis: 6; Piezīme: Piemērotu cimdu izvēle ir atkarīga ne tikai no materiāla, bet arī no citiem kvalitātes rādītājiem, kuri dažādiem ražotājiem ir atšķirīgi. Cimdu materiāla caurlaides laiks Precīzu cauri izspiešanās laiku (permeabilitāti) var uzzināt no aizsargcimdus ražotāja, šis laiks jāievēro, lietojot cimdus.
- ii. Citi Eļļas izturīgs aizsargapģērbs.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



MOL-LUB Kft.

Produkta nosaukums: **MOL Multi SW 68 slīdceļu hidrauliskā eļļa**

Versija: 7 Pārskatīšanas datums: 14. 02. 2022 Izdošanas datums: 20. 06. 2007 Lapa: 7/(14)

c) Elpceļu aizsardzība Normālos lietošanas apstākļos nav nepieciešams.
Ja produkta sastāvdaļu daudzums gaisā var pārsniegt pieļaujamās robežvērtības, valkāt atbilstošus, sertificētus respiratorus.

d) Termiska bīstamība Informācija nav pieejama.

Vides eksponētības kontrole:

Neieskalot virszemes ūdeņos vai sanitārajā kanalizācijas sistēmā.

9. IEDAĻA. Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1 Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

- | | |
|--|---|
| a) Agregātstāvoklis: | šķidrums |
| b) Krāsa: | dzeltens, spīdīgs, dzidra |
| c) Smarža: | raksturīga, naftas produktu smarža |
| d) Kušanas punkts/sasalšanas punkts: (Ienesīguma punkts) (ISO 3016): | Tipisks -21°C |
| e) Viršanas punkts vai sākotnējais viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons (DIN 51356): | Nav pieejama informācija |
| f) Uzliesmojamība: | Uzliesmojošs |
| g) Apakšējā un augšējā sprādzienbīstamības robeža: | Produkts nav sprādzienbīstams |
| h) Uzliesmošanas punkts (COC) (EN ISO 2592): | Tipisks 230°C |
| i) Pašuzliesmošanas temperatūra: | Nav pieejama informācija |
| j) Sadalīšanās temperatūra: | Nav pieejama informācija |
| k) pH: | nav pielietojams |
| l) Kinemātiskā viskozitāte (EN ISO 3104)
pie 40°C:
pie 100°C: | Tipisks 67 mm ² /s
Tipisks 8,6 mm ² /s |
| m) Šķīdība
Šķīdība ūdenī:
Šķīdība citos šķīdinātājos: | ūdenī praktiski nešķīst
benzīns, petroleja, toluols utt. |
| n) Sadalījuma koeficients (n-oktanols-ūdens) (log vērtība) | Nav pieejama informācija |
| o) Tvaika spiediens pie 20 °C: | Nenozīmīgs. |
| p) Blīvums un/vai relatīvais blīvums pie 15°C (EN ISO 12185): | 0,876 – 0,890 g/cm ³ |
| q) Relatīvais tvaika blīvums: | Nav pieejama informācija |
| r) Daļiņu raksturlielumi: | Nav pieejama informācija |

9.2 Cita informācija:

Oksidēšanas īpašības:

neoksidē

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



MOL-LUB Kft.

Produkta nosaukums: **MOL Multi SW 68 slīdceļu hidrauliskā eļļa**

Versija: 7 Pārskatīšanas datums: 14. 02. 2022 Izdošanas datums: 20. 06. 2007 Lapa: 8/(14)

10. IEDAĻA. Stabilitāte un reaģētspēja

- | | |
|------------------------------------|---|
| 10.1 Reaģētspēja: | Nekas nav zināms. |
| 10.2 Ķīmiskā stabilitāte: | Nesadalās, ja uzglabā un lieto pareizi. |
| 10.3 Bīstamu reakciju iespējamība: | Bīstama reaģētspēja nav zināma |
| 10.4 Nepieļaujami apstākļi: | Tieši siltuma vai aizdegšanās avoti. |
| 10.5 Nesaderīgi materiāli: | Spēcīgi oksidētāji. |
| 10.6 Bīstami sadalīšanās produkti: | Neveidojas bīstami sadalīšanās produkti normālos apstākļos. Bīstami degšanas produkti: skatīt 5 nodaļu. |

11. IEDAĻA. Toksikoloģiskā informācija

11.1 Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Akūta toksicitāte: Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Orāli:	LD ₅₀ (Žurka)	> 2000 mg/kg	(pamatojoties uz sastāvdaļām)
Dermāli:	LD ₅₀ (pele)	> 2000 mg/kg	(pamatojoties uz sastāvdaļām)

Sastavs:

Naftas destilāti, ar šķīdinātāju no parafīniem attīrītā smagā parafīnu frakcija (CAS: 64742-65-0)

Orāli:	LD ₅₀ (Žurka)	> 5000 mg/kg
Dermāli:	LD ₅₀ (Trusis)	> 2000 mg/kg
Ieelpojot:	LC ₅₀ (Žurka)	> 5,53 mg/L

Ādas korozijs/ādas kairinājums [kodīgs ādai/kairinošs ādai]:	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Nopietns acu bojājums/acu kairinājums:	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Elpceļu vai ādas sensibilizācija [sensibilizācija, ieelpojot vai nonākot saskarē ar ādu]:	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Mutagenitāte dīglšūnām [cilmes šūnu mutagenitāte]:	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Kancerogenitāte:	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.
Reproduktīvā toksicitāte [toksisks reproduktīvai sistēmai]:	Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



MOL-LUB Kft.

Produkta nosaukums: **MOL Multi SW 68 slīdceļu hidrauliskā eļļa**

Versija: 7 Pārskatīšanas datums: 14. 02. 2022 Izdošanas datums: 20. 06. 2007 Lapa: 9/(14)

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, vienreizēja ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, vienreizēja iedarbība]:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Toksiska ietekme uz īpašu mērķorgānu, atkārtota ekspozīcija [toksiska ietekme uz mērķorgānu, atkārtota iedarbība]:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

Aspiratīvā bīstamība [bīstams ieelpojot]:

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem.

11.2 Informācija par citiem apdraudējumiem
Nav dati par produktu.

12. IEDAĻA. Ekoloģiskā informācija

12.1 Toksicitāte

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Sastavs:

Naftas destilāti, ar šķīdinātāju no parafīniem attīrītā smagā parafīnu frakcija (CAS: 64742-65-0)

Zivis:	LC ₅₀	> 100 mg/L
Dafnija:	EC ₅₀	> 100 mg/L
Citi ūdens organismi:	EC ₅₀	> 100 mg/L
Citas dzīvas būtnes:	TLM	> 1 mg/L

12.2 Noturība un noārdāmība

Bionoārdīšanās:

Ogļūdeņraži pēc savas būtības ir noārdāmi.

12.3 Bioakumulācijas potenciāls

Nav dati par produktu.

12.4 Mobilitāte augsnē

Absorbējas augsnē.

Mobilitāte ūdenī:

Negrimst ūdenī.

12.5 PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Produkts neatbilst PBT vai vPvB kritērijiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumu.

12.6 Endokrīni disruptīvās īpašības

Dati nav pieejami.

12.7 Citas nelabvēlīgas ietekmes

Smago metālu saturs:

Nesatur.

PCT, PCB un citi hlorētie

ogļūdeņraži:

Nesatur.

Ūdens apdraudējuma kategorija (Vācija):

WGK 2 (AwSV)

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



MOL-LUB Kft.

Produkta nosaukums: **MOL Multi SW 68 slīdceļu hidrauliskā eļļa**

Versija: 7 Pārskatīšanas datums: 14. 02. 2022 Izdošanas datums: 20. 06. 2007 Lapa: 10/(14
)

13. IEDAĻA. Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1 Atkritumu apstrādes metodes

Produkta iznīcināšana:

Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus. No satura/tvertnes atbrīvojoties saskaņā ar vietējo/reģionālo/valsts/starptautisko regulējumu.

EWC kods: 13 02 05*

Nehlorētas motoreļļas, pārnesumu eļļas un smēreļļas uz minerāleļļu bāzes

Ieteicamā atkritumu pārstrādes metode: sadedzināšana.

Iepakojuma iznīcināšana:

Iepakojumi un tara ar produkta pārpalikumiem arī jāuzskata par bīstamiem atkritumiem saskaņā ar valsts un pašvaldības atkritumu iznīcināšanas noteikumiem.

EWC kods: 15 01 10*

Iepakojums, kas satur bīstamu vielu atlikumus vai kas ir ar tām piesārņots

Pieņemtā vietējā notekūdeņu attīrīšanas:

Dabas ūdeņos novadīto notekūdeņu kvalitātei jāatbilst valsts un vietējiem noteikumiem.

Jānodrošina atbilstība EK, valsts un vietējiem noteikumiem. Lietotājs ir atbildīgs par visu attiecīgo valsts un vietējo noteikumu pārzināšanu.

14. IEDAĻA. Informācija par transportēšanu

Sauszemes transports:

Transports pa ceļiem / pa dzelzceļu ADR / RID:

Šī produkta pārvadāšana netiek
reglamentēta saskaņā ar ADR/RID.

14.2 ANO oficiālais kravas nosaukums:

Netiek klasificēts

14.3 Transportēšanas bīstamības klase(-es):

Netiek klasificēts

14.4 Iepakojuma grupa:

Netiek klasificēts

14.5 Vides apdraudējumi:

Netiek klasificēts

14.6 Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem:

Netiek klasificēts

Ūdens transports:

Iekšzemes ūdeņi / jūras transports ADN/IMDG:

Šī produkta pārvadāšana netiek
reglamentēta saskaņā ar ADN/IMDG.

Gaisa transports:

ICAO / IATA:

Šī produkta pārvadāšana netiek
reglamentēta saskaņā ar ICAO / IATA.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



MOL-LUB Kft.

Produkta nosaukums: **MOL Multi SW 68 slīdceļu hidrauliskā eļļa**

Versija: 7 Pārskatīšanas datums: 14. 02. 2022 Izdošanas datums: 20. 06. 2007 Lapa: 11/(14)

15. IEDAĻA. Informācija par regulējumu

15.1 Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgu un lietošanu 2013. gada 27. augusta MK noteikumi Nr.628 "Prasības attiecībā uz darbībām ar biocīdiem"

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakojšanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (REACH). 2007. gada 15. maija MK noteikumi Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajam vielām darba vietās"

2011. gada 21. jūnija MK noteikumi Nr.484 "Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakojšanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība"

2015. gada 22. decembra MK noteikumi Nr.795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze”.

15.2 Ķīmiskās drošības novērtējums

Nav veikts ķīmiskās drošības novērtējums.

16. IEDAĻA. Cita informācija

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem publikācijas brīdī, kas uzskatāmi par korektiem, tomēr ne produkta ražotājs, ne tā importētājs, ne piegādātājs negarantē, ka šī informācija ir izsmeļoša un neuzņemas atbildību par sekām, kādas var radīt šīs informācijas izmantošana. Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir tikai par šo produktu, un ir paredzēta, lai nodrošinātu produkta drošu transportēšanu, apstrādi un izmantošanu. Dotie fizikālie un ķīmiskie parametri apraksta produktu tikai drošības prasībām, un tādēļ to nedrīkst interpretēt kā garantiju kādām konkrētām produkta īpašībām vai kā daļu no produkta specifikācijas, vai jebkāda līguma.

Ražotājs, importētājs vai piegādātājs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies lietojot produktu tam neparedzētiem mērķiem vai citu nepareizu produkta lietošanu. Produkta lietotāja atbildībā ir ievērot normatīvos noteikumus un ievērot ieteikumus drošai produkta lietošanai.

Paša produkta lietotāja atbildība ir izvērtēt šeit sniegtās ziņas, to piemērotību konkrētajiem produkta lietošanas apstākļiem, un veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, lietojot šo produktu.

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



MOL-LUB Kft.

Produkta nosaukums: **MOL Multi SW 68 slīdceļu hidrauliskā eļļa**

Versija: 7 Pārskatīšanas datums: 14. 02. 2022 Izdošanas datums: 20. 06. 2007 Lapa: 12/(14
)

Maisījumu klasifikācija un izmantotās novērtēšanas metodes saskaņā ar regulu 1272/2008/EK (CLP):

Aquatic Chronic 3 H412 Aprēķina metode

Atšifrējums H-kodiem, kas sastopami šī dokumenta 3. nodaļā:

H302	Kaitīgs, ja norīts.
H304	Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315	Kairina ādu.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H332	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H335	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H373	Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H413	Var radīt ilglaicīgas kaitīgas sekas ūdens organismiem.
Acute Tox. 4	Akūta toksicitāte - 4. kategorija
Asp. Tox. 1	BĪSTAMS IEELPOJOT - 1. kategorija
Skin Corr. 1B	KODĪGS/KAIRINOŠS ĀDAI - 1.B kategorija
Skin Irrit. 2	KODĪGS/KAIRINOŠS ĀDAI - 2. kategorija
Skin Sens. 1	ĀDAS SENSIBILIZĀCIJA – 1. kategorija
Eye Irrit. 2	NOPIETNI BOJĀJUMI ACĪM/ACU KAIRINĀJUMS - 2. kategorija
STOT SE 3	Toksiska ietekme uz mērķorgānu - vienreizēja iedarbība (STOT) (Narkotisks efekts) - 3. kategorija
STOT RE 2	Toksiska ietekme uz mērķorgānu - atkārtota iedarbība - 2. kategorija
Aquatic Acute 1	ĪSTERMIŅA (AKŪTĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 1. kategorija
Aquatic Chronic 1	ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 1. kategorija
Aquatic Chronic 4	ILGTERMIŅA (HRONISKĀ) BĪSTAMĪBA ŪDENS VIDEI - 4. kategorija.

Legend:

ADN	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ATE	Acute Toxicity Estimate
BCF	Bioconcentration Factor
Bw	Body Weight

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



MOL-LUB Kft.

Produkta nosaukums: **MOL Multi SW 68 slīdceļu hidrauliskā eļļa**

Versija: 7 Pārskatīšanas datums: 14. 02. 2022 Izdošanas datums: 20. 06. 2007 Lapa: 13/(14
)

C&L	Classification and Labelling
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Classification, Labelling and Packaging (1272/2008/EC)
CMR	Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction
CSA	Chemical Safety Assessment
CSR	Chemical Safety Report
DMEL	Derived Minimal Effect Level
DNEL	Derived No Effect Level
ECHA	European Chemicals Agency
Ec _x	Effective Concentration x%
ErC ₅₀	EC ₅₀ in terms of reduction of growth rate
Ed _x	Effective Dose x%
EC	European Community
EC number	European Community number
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances
ES	Exposure Scenario
IARC	International Agency for Research on Cancer
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
LC _x	Lethal Concentration x%
LD _x	Lethal Dose x%
LOAEC	Lowest Observed Adverse Effect Concentration
LOAEL	Lowest Observed Adverse Effect Level
LOEC	Lowest Observed Effect Concentration
LOEL	Lowest Observed Effect Level
NOEC	No observed effect concentration
NOEL	No observed effect level
NLP	No-Longer Polymer
NOAEL	No Observed Adverse Effect Level
OECD	Organisation for Economic Cooperation and Development
PBT	Persistent Bioaccumulative and Toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration
ppm	parts/million
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
RID	Regulations concerning the International carriage of Dangerous Goods by Rail
SVHC	Substance of Very High Concern
UVCB	substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials
VOC	Volatile organic compounds
vPvB	Very Persistent and very Bio-accumulative

Pārskats:

Iedaļa	Izmaiņas	Datums	Versija
3.	Sastāvs/informācija par sastāvdaļām	30. 09. 2010	2
1-16.	Citi precizējumi		

Drošības datu lapa

(Saskaņā ar regulu (EK) Nr. 1907/2006 un Regula (EK) Nr. 1272/2008)



MOL-LUB Kft.

Produkta nosaukums: **MOL Multi SW 68 slīdceļu hidrauliskā eļļa**

Versija: 7 Pārskatīšanas datums: 14. 02. 2022 Izdošanas datums: 20. 06. 2007 Lapa: 14/(14
)

Pārskats:

Iedaļa	Izmaiņas	Datums	Versija
3. 9. 1-16.	Sastāvs/informācija par sastāvdaļām Fizikālās un ķīmiskās īpašības Normatīvās atsauces, citi precizējumi Pārskatīšanas izmaiņas saskaņā ar 453/2010/EK un 1272/2008/EK	30. 11. 2012	3
1. 2. 5. 9. 14. 1-16.	Informācija par drošības datu lapas piegādātāju, Par drošības datu lapu atbildīgā kompetentā persona Citi apdraudējumi Ugunsdzēsības pasākumi Fizikālās un ķīmiskās īpašības Informācija par transportēšanu Citi precizējumi	22. 05. 2015	4
3. 9. 1-16.	Sastāvs/informācija par sastāvdaļām Fizikālās un ķīmiskās īpašības Citi precizējumi, pārskatīšanas izmaiņas saskaņā ar 2015/830/ES	06. 02. 2017	5
2. 3. 11. 12.	Bīstamības apzināšana Sastāvs/informācija par sastāvdaļām Toksikoloģiskā informācija Ekoloģiskā informācija	07. 03. 2019	6
1-16.	Pārskatīšana saskaņā ar Regulu 2020/878/ES. Pilnīga pārskatīšana sakarā ar izmaiņām sastāvā.	14. 02. 2022	7